

高压消防2寸柴油机水泵

产品名称	高压消防2寸柴油机水泵
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

产品详情

高压消防2寸柴油机水泵

水泵的选择要确定扬程：实际扬程可到实地测量，即从水源水面到渠道水面或农田面的垂直高度。如果是江河湖泊，水源水面应以抗旱时的枯水位为标准。水泵的选择在确定扬程时，还要考虑水泵的安装高度。水泵最大安装高度=水泵允许吸水高度-吸水损失扬程水泵的吸水损失扬程，吸水管又不太长时，根据经验，有底阀时吸水损失扬程约为2米，无底阀时吸水损失扬程接近1米。在确定了流量和扬程以后，就可以根据水泵的性能，从配套动力功率、效率、传动方式和经济条件等方面作比较，确定选用合适的水泵类型和型号。

技术参数：

高压泵型号	YT20DPH
流量 (m ³ /h)	23
扬程(m)	55
吸程(m)	8
自吸时间(s)	30
额定转速(rpm)	3600
发动机动力形式	HR1 78F
发动机形式	单缸 , 直 立, 四冲 程, 风冷 柴油 机
油箱容积(L)	3.5

净重(kg)	37
排量 (CC)	296
缸径*行程 (mm)	78*62
启动方式	手启动
尺寸(L × W × H)(mm)	565 × 465 × 580
标准配置	进出水管接头, 过滤器, 密封圈, 紧箍

柴油机水泵，可应用于防洪排涝、抗旱保苗、城市防洪、水产养殖、临时调水、围堰抽水、工业排水、市政排水等方面。