

水泵自流平防潮封堵剂 好操作价格实惠

产品名称	水泵自流平防潮封堵剂 好操作价格实惠
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	69.00/公斤
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR 产地:深圳龙岗
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

水泵自流平防潮封堵剂概述：

高分子防潮封堵剂为自流平属性，操作起来也比较简单，让封堵的部位不留一点孔隙，不产生任何化学破坏。安全性高：防水、防潮、防尘、防止小动物侵袭，防火阻燃 操作简便：施工简便，单人操作，无需辅助(电、火和水等) 流动性好：固化前在密封面上充分流动并自动找平 耐受各种恶劣环境：抗腐蚀，可耐受各种恶劣环境

水泵自流平防潮封堵剂参数：

产品特性	数值	单位	产品特性	数值	单位

诱点率	3.75	KHz	介电常数	3.8 ~ 4.2	KHz
膨胀性能	215	%	硬度	30	邵氏A
耐水性	3	d	耐湿	90-110	
耐油性	体积电阻		1.35 × 10 ¹⁵	25 ohm-cm	
耐湿热性	120	h	表面电阻	1.2 × 10 ¹⁴	25 ohm
耐冻融循环	15	次	耐电压	16 ~ 18	25 kv/mm
混合粘度	< 6000	cps	阻燃X别	94V0	/
操作时间	20-30	Min			

具备跟金属的粘接效果

水泵自流平防潮封堵剂施工步骤：

- 1、清理清洁施工目标区
- 2、做好箱柜底部空洞和缝隙的封堵
- 3、打开封堵剂罐体盖子
- 4、先将A剂充分搅拌均匀（电动搅拌器高速搅拌30秒）

5、将B剂摇晃10秒后，倒入A剂桶内

6、充分搅拌均匀（电动搅拌器高速搅拌30秒）

7、倒入目标区水泵自流平防潮封堵剂包装:

包装与售后：两个组分的包装：5.5公斤、22公斤 按照原始出厂包装，贮藏于X高不超过25 的阴

凉避光场所内，硅胶产品贮藏的有效期180天（以生产日期为准），产品使用后，若未用完，请立即密封

，否则影响贮藏有效期。