

# 保存液体37度恒温箱

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 保存液体37度恒温箱                            |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司业务二部                        |
| 价格   | .00/个                                 |
| 规格参数 | 品牌:福意联<br>型号:FYL-YS-280L<br>用途:液体恒温加温 |
| 公司地址 | 北京市东城区朝阳门                             |
| 联系电话 | 13601307851                           |

## 产品详情

北京福意联有限公司 ( Beijing Electric Appliance Co., Ltd. ) 是一家集研发生产销售恒温箱 ( 柜 ) 系列、培养箱 ( 柜 ) 系列、生物科学、档案室等系列产品技术开发和生产的高科技企业。多年来, 公司保存液体37度恒温箱产品已覆盖全国三十多个省、市、自治区, 被广泛应用于高等院校、科研院、医疗卫生门相关实验室和生物、食品、化工、农牧、制药、石油、机械等系统领域的实验室提供服务, 积累了大量的现场经验, 具有丰富、完善的系统解决方案。

### 保存液体37度恒温箱产品基本参数

【产品型号】FYL-YS-150L

【容 积】150L

【温度范围】2~48 ( 每度可调可控, 根据您的要求设定需要的温度 )

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【外形尺寸】595 × 570 × 865mm

=====  
【产品型号】FYL-YS-230L

【容 积】230L

【外形尺寸】595 × 590 × 1215mm

【产品型号】FYL-YS-280L

【容 积】280L

【外形尺寸】595 × 570 × 1445mm

【产品型号】FYL-YS-310L

【容 积】310L

【外形尺寸】595 × 695 × 1315mm

【产品型号】FYL-YS-430L

【容 积】430L

【外形尺寸】595 × 680 × 1805 mm

#### 【保存液体37度恒温箱功能特点】

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、精准温感探头，自动显示箱体内温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内存放的物品。

我们本着以“ 优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量 ” 的原则向您郑重承诺：

#### 一、产品质量承诺：

- 1、 本公司向您提供的产品都是经过业检测人员检测合格的产品

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

## 二、产品价格承诺：

1、为了保证产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或优质品牌。

2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

## 三、交货期承诺：

1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

## 产品基本参数