

保存干燥柜厂家

产品名称	保存干燥柜厂家
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-281L 用途:医用器械物品干燥
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

北京福意联公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）经过多年的保存干燥柜厂家研发生产制造，建立了销售售后一体的多元化生产经营企业。公司凭借十年以上的市场实战经验和国内外业技术，赢得了客户的一致好评，并成为多家世界500家企业的**合作伙伴。

保存干燥柜厂家产品参数：

【产品型号】FYL-YS-151L

【产品形式】立式

【噪 音】42dB(a)

【功 率】120W

【电 源】AC220V，50Hz

【温度范围】0-100，可调可控，根据您的要求任意设定

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm

【内尺寸】（宽×深×高）：508×422×637mm

【有效容积】150L

【重 量】64kg

【温度显示】LCD数字式显示，触控屏

【外门锁扣】内嵌式双锁

=====

【产品型号】FYL-YS-281L

【噪 音】46dB(a)

【功 率】160W

【电 源】AC220V，50Hz

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×1445mm

【内尺寸】（宽×深×高）：508×422×1218mm

【有效容积】280L

【重 量】99kg

【产品型号】FYL-YS-4311L

【噪 音】48dB(a)

【功 率】200W

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm

【内尺寸】（宽×深×高）：508×537×1572mm

【有效容积】430L

【重 量】129kg

【外门锁扣】内嵌式双锁

保存干燥柜厂家产品特点

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效

果好。

- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、保存干燥柜厂家微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精准度高。

售后服务工作守则：

- 1.按照合同约定和三包原则及相关标准，兑现公司对客户服务的承诺
- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和售后服务档案
- 4.提供售后服务培训并建立售后服务网络，及时搜集和发布相关信息
- 5.及时赶赴现场处理各种故障
- 6.产品售后服务应定期回访。

北京福意电器有限公司以完善的售后服务，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以品牌化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。