

# OKS 575-PTFE保护涂层 水基

产品名称	OKS 575-PTFE保护涂层 水基
公司名称	上海恩莱保贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区金高路2388号813室
联系电话	86-021-20228098 13391171050

## 产品详情

### OKS 575-PTFE保护涂层 水基

#### 应用范围：

能在各类材料的滑动机件表面提供干式润滑，如金属、木器、陶瓷、橡胶、塑料等。常用于包装机械、塑料和纺织机械的滑动部件、输送设备的滚筒和滑道，可作为密封件的防粘着涂层、排水保护层等。

#### 优点：

在表面形成不易脱落且具有良好的粘附性能的薄涂层。

适合在所有材质的接触部位提供润滑，减少摩擦。

无色无味，不粘连。

#### 使用方法：

为了得到最佳的粘合力，要清除表面的不洁物和其它润滑剂。最好的方法是先用物理方法清洁，然后用OKS 2610 或OKS 2611通用清洁剂清洁。

稀释后应尽快使用，其有沉淀的倾向（稳定性约24小时）。

如有其它疑问，请联系我们的技术部门。

工作温度：-180 ——+150 ，最高+250 。

外观：浅白色

包装 (商品代码)：

- 5 kg 桶 (00575050)

- 25 kg 桶 (00575062)

。

工作温度：+70 ，最高+100 。

外观：奶白色

- 5 l 罐 (01700050)

- 25 l 罐 (01700062)

- 200 l 圆桶 (01700072)

为了得到最佳的粘合力，要清除表面的不洁物和其它润滑剂，保证表面清洁干燥。最好的方法是先用化学或物理方法清洁，然后用OKS2610或OKS2611通用清洁剂清洁。

可使用喷涂系统、滴油系统，单一工件可用刷涂方式，在滑动表面涂一薄层，避免过量。

工作温度：-70 ——+250 。

外观：暗黑色

- 500 g 听 (00589031)

- 5 kg 桶 (00589050)

- 25 kg 桶 (00589062)