

OKS 589-MoS2保护涂层 热固化

产品名称	OKS 589-MoS2保护涂层 热固化
公司名称	上海恩莱保贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区金高路2388号813室
联系电话	86-021-20228098 13391171050

产品详情

OKS 589-MoS2保护涂层 热固化

应用范围：

含固体润滑剂的配方，为慢速旋转和重载的表面提供干式润滑。是长效润滑剂，具有非常好的抗磨损效果，能够延长滑动表面的使用寿命。即使在长时间停机的情况下，也能保证良好的润滑效果，不粘灰尘和污物。

优点：

具有良好的粘附性能，在滑动表面形成高强度、长效能的抗磨保护层。

在极端的压力下提供良好的润滑效果，同时提供抗磨保护。

使用方法：

为了得到最佳的粘合力，要清除表面的不洁物和其它润滑剂，保证表面清洁干燥。最好的方法是先用化学或物理方法清洁，然后用OKS2610或OKS2611通用清洁剂清洁。

可使用喷涂系统、滴油系统，单一工件可用刷涂方式，在滑动表面涂一薄层，避免过量。

如有其它疑问，请联系我们的技术部门。

工作温度：-70 ——+250 。

外观：暗黑色

包装 (商品代码) :

- 500 g 听 (00589031)

- 5 kg 桶 (00589050)

- 25 kg 桶 (00589062)