

0.25KW电动雾化器 加湿。干燥

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 0.25KW电动雾化器 加湿。干燥 |
| 公司名称 | 靖江市精工高速电机有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:加湿。干燥 林格曼黑度:2级 品牌:精必盛 |
| 公司地址 | 靖江市生祠镇老江平路2号 |
| 联系电话 | 13092289829 |

产品详情

| | | | |
|----|-------|-------|---------|
| 类型 | 加湿。干燥 | 林格曼黑度 | 2级 |
| 品牌 | 精必盛 | 型号 | JGF-5KG |

一：概述

靖江市精工高速电机有限公司是一家集科研、生产一体的专业制造高速电主轴、电动离心雾化器的生产厂家。企业凭借精密的机械加工设备、科学合理的加工工艺，先进的检测手段及一流的装配技术，采用高精度、高转速、陶瓷球轴承。生产的jgf系列电动雾化器、电动喷头。具有重量轻、振动小、扭力大、运行平稳、转速无级可调等特点。最大功率可达30kw，广泛运用于医药、食品、建材、化工、陶瓷、电子、环保、工业加湿、废气处理等领域。

二：参数

| | |
|---------|----------|
| 型号： | jgf-5kg |
| 功率： | 0.25kw |
| 电压： | 75v |
| 电流： | 2a |
| 频率： | 400hz |
| 最高转速： | 40000转/分 |
| 喷液量： | 10kg/h |
| 安装法兰外径： | 72mm |
| 雾化盘直径： | 52mm |
| 外型尺寸： | 48*120 |
| 重量： | 100kg |

三：特点1、性能稳定，采用变频器直接驱动，可长时稳定在同一转速，不会因负载的变化而改变；2、转速无级可调，电动高速离心雾化器可根据干燥物料温度、粘度来选择最佳转速；3、电动高速离心雾化器采用高速电机直接联接雾化盘，省去了复杂的机械传动部件，功率可根据负载的不同自行调整，能耗是机械式的1/2—2/3。4、结构紧凑，体积小，重量轻，便于操作、清洗及维护，相同规格的重量是原机械式的1/5，便于操作，清洗和维护。

四：工作实况