

# FCK防爆除尘雾炮机 全自动远程雾炮机整体防腐蚀材质

产品名称	FCK防爆除尘雾炮机 全自动远程雾炮机整体防腐蚀材质
公司名称	山东润沃斯环保科技有限公司
价格	31000.00/套
规格参数	品牌:润沃斯 型号:RWS-80 产地:邹城
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路商动力电商大厦13层 1373室
联系电话	15254760889

## 产品详情

产品介绍：除尘雾炮机/风送式喷雾机/降尘雾炮机；是针对市政、路政、建委、环卫、城管等部分要求，特别研发的一款设备。并经过多次改进创新，现已完美应用在全国各地的建筑、建设工地，煤矿企业、水泥厂、混凝土搅拌站、垃圾处理站、砂石场，大型园林，大型农田，及其它化工原料运输等需要对车辆轮胎及车身进行清洗、除尘降尘的行业。

序号	参数项目	参数指标
1	型号	50型
2	射程 (m)	50 (静风)
3	覆盖面积 (m <sup>2</sup> )	6500
4	风机电机功率 (kW)	15
5	电机功率 (kW)	5.5
6	供电电源	380V 50HZ 三相四线制
7	流量(L/min)	60~120
8	水压 (Mpa)	1.0 ~ 3.5 (可调)
9	风压(Pa)	980
10	风量(m <sup>3</sup> /min)	850
11	连接管路	DN40
12	喷头数量 (个)	40
13	喷嘴材质	不锈钢
14	雾粒度(um)	50-200
15	水平旋转角度	± 180°

16	俯仰角度(遥控)	-10° ~ 60°
17	控制方式 可选	手动按钮/无线遥控/全自动 PLC
18	防护等级	IP55 (可定制)
19	防腐工艺	喷砂、除锈、整体喷塑
20	俯仰 (遥控)	涡轮蜗杆总成
21	旋转变速箱 (遥控)	涡轮变速总成
22	旋转支承	350mm
23	使用环境温度 ( )	-10 ~ 45
24	自重 (kg)	456
26	固定方式	焊接脚架或螺丝固定
27	配套控制装置	控制电控箱，控制风筒左右摆动，上下俯仰，风机启动停止，水泵启动/停止等。
28	噪音量 (dB)	85-90
29	底座尺寸	长1060 × 宽810 × 高660

三、主要配置：系统机架、4-200kw轴流风机配特制喷筒、高压泵站配置3-15kw电动机、电控系统、无线遥控器、手动控制开关、PLC集中控制系统等。电控箱版面上设有：电压、电流、频率表，相压检测钮、风机开、风机关、液泵开、液泵关、向上、向下、向左、向右按钮、时间继电器。

四、主要技术参数：水泵工作压力：1.5~4.5Pa      风量：  
800-6000m<sup>3</sup>/h风压：600-1800Pa  
射程：30-200m流量：20~150 L/min  
雾粒度：50~200um俯仰角：-10° ~45°      水平旋转：320°

我公司主要经营除尘雾炮机 远程射雾器 机械雾化蒸发器 矿用单轨吊 电缆单轨吊

山东润沃斯环保科技有限公司是一家专业从事环保设备研发、设计、销售、安装、调试的于一体的专业环保型设备商。公司占地面积6000多平方，厂房面积2000多平方，现有员工68人，各种生产装备80余台（套）。主要产品有矿用电缆液压拖动装置、微米级双流体智能型干雾抑尘系统、超声波雾化抑尘装置、高压微雾集控抑尘系统、远程射雾器、雾炮机、布袋除尘器、皮带返程水力清扫器、全自动车辆洗轮机（平台）、以及翻车机皮带输煤系统化学（加药）抑尘装置、电厂脱硫除尘系统等各种环保除尘专用设备。山东润沃斯环保科技有限公司将以专业的精神为您提供安全、经济、环保、全面的服务。