

北京生产厂家泄爆门窗 隔音门 金库门 保险柜

产品名称	北京生产厂家泄爆门窗 隔音门 金库门 保险柜
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	2800.00/樘
规格参数	品牌:亚图 型号:FBM-YT 产地:北京
公司地址	东莞市东坑镇彭屋称坨岭43号
联系电话	0769-81181878 13790106068

产品详情

北京生产厂家泄爆门窗 隔音门 金库门 保险柜

主门：外空：高2200mm × 宽1200mm × 厚400mm(外尺寸)

内空：高1900mm × 宽900mm × 厚400mm(外尺寸)

符合标准：采用《金库门通用技术条件GA/T143-1996》和《金库门JR/T0001-2000》标准制作，服务热线：

防护级别：金库门具有防火、防盗、防烟、防暴(防火焰切割、防钻、防冲击)等功能，带栅栏门，全钢材料，防护级别达到《金库门通用技术条件GA/T143-1996》中规定的C级要求。其防破坏极限时间达到120分钟、耐火极限时间达到6个小时。

金库门外观：外表不应有明显凸起、凹陷、划痕、涂敷层不应起泡、龟裂、起皱。

金库门结构

金库门包括门体、门框、组合锁、门栓开合机构、日闸门；金库门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间的间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内。

门体结构由1.2mm厚的不锈钢板制成的外装饰板+8mm厚的不锈钢板+25mm厚的防钻割板(共16块)+1.2mm

厚的不锈钢板制成的装饰内盖板组成。

日闸门采用壁厚为1.0mm和 18mm的不锈钢圆管和壁厚为2.0mm的40mmX40mm的不锈钢方管制成。一般为扒拉工栅栏门，门锁隐蔽。日闸门有一定的防拦截闯入功能，确保金库遭到袭击时，库内工作人员有充分的报警时间。

机械锁传动具有两向锁栓，采用大手轮。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。

主门配备二把美国原装进口UL认证的沙金S&G6731型四转盘机械组合密码锁和938G型城堡牌双头联控锁及一把633型定时锁。

双头锁为双钥匙操作型式；其理论密钥量不小于60000，其互开率不大于0.03%，级差不小于0.5mm或15°角，锁孔处有防钻功能。单钥匙锁的钥匙杆部长度不小于100mm。

机械组合密码锁：机械密码锁的密码组合不小于108。机械密码锁转动片芯轴在锁定状态可承受2000N力不脱离，芯轴脱落时，转动片保持原位置，密码锁仍维持锁定状态。机械密码锁符合GA/T73标准中5.4.7要求.并有防窥装置.

门栓采用 30不锈钢门栓，伸出长度为40mm,门铰链全钢门铰链。

产品安装说明

金库门门框和墙体伸出的钢筋牢固的焊接在一起，焊接牢固，左右两侧焊接点隔为7点，上框各为8点。

安装门框面与墙面处于同一平面，保证门框与水平面垂直，焊接好后用水泥砂浆将门框和墙体间的间隙填实，刷乳胶漆。