

背贴式橡胶止水带种类及样式

产品名称	背贴式橡胶止水带种类及样式
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

包括以下几项：1、止水带表面不允许有开裂背贴式止水带图片主要是固体天然橡胶（回弹性、绝缘性、隔水性、可塑性）与合成橡胶这些原料，本产品执行jc/t483-2006，这其中加入各种改善助剂，还有能够改变其丰满性和厚实感的填充料，并使其具有保持一定性能的前提下混合炼制成型。这中间的种类就分为从有效地防止建筑结构的渗漏水并起到减震缓冲作用，桥型、山型、p型、u型等，规格有300mm到1200mm不等的宽度，厚度一般在4mm到20mm之间。组份的变动范围在。

类别疏解

需留有施工缝、沉降缝、变形缝那我们来看下背贴式橡胶止水带的物理性能！如下：一般我们建议采购背贴式橡胶止水带的用户，根据工程机构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在我们工厂中将背贴式橡胶止水带连接成整体。如需现场连接时，可采用电加热板---粘合或冷粘接（背贴式橡胶止水带）或焊接（钢板背贴式橡胶止水带）的方法。重量也为25公斤/桶

1、背贴式EP橡胶止水带的加工

止水带宽度应契合规划要求，止水带长度依据实践需要裁剪;中埋式止水带在转弯处宜选用直角专用配件，并应做成圆弧形;止水带接头应规划在边墙较高方位上，接头应选用热压焊或许胶粘，接缝平整、不得有裂口和脱胶现象。

2、伸缩缝止水带装置办法

背贴式EP橡胶止水带是：浇筑底板、顶板或池壁时使用定型钢筋卡具、定制木模支设等手法先固定橡胶止水带在浇筑砼的办法，一般先浇筑橡胶止水带一侧，然后张贴关闭资料再浇筑另一侧砼。

3、背贴式EP橡胶止水带伸缩缝施工办法

因橡胶止水带不受粘结剂质量影响，其伸缩缝防水功能更能得到改善，实践规划中一般选用以下几种装置办法。

3.1水带伸缩缝施工工艺流程

施工预备 侧壁伸缩缝的方位及尺寸进行放线 侧壁钢筋施工 侧壁橡胶止水带固定 侧壁外模及伸缩缝处的模板关闭 侧壁先浇混凝土施工 侧壁先浇混凝土维护 将塑料薄膜、泡沫闭封板等填缝资料定位、固定 查看验收 后浇混凝土侧模关闭 后浇混凝土施工 后浇混凝土维护 验收

3.2伸缩缝施工工艺关键

背贴式EP橡胶止水带在混凝土中的方位应事先按规划要求方位及型式固定可靠。选用橡胶止水带时可将止水带两边先用扁钢夹紧，再将扁钢与结构内的钢筋焊牢，使止水带固定可靠、平直。止水带中部不得穿孔或用铁钉固定。