

桥梁路面用橡胶板A平房区铺路面用橡胶板A防水橡胶板厂家

产品名称	桥梁路面用橡胶板A平房区铺路面用橡胶板A防水橡胶板厂家
公司名称	衡水宇诺橡胶制品有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	品牌:衡广锐 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄村北
联系电话	13303382890

产品详情

桥梁路面用橡胶板A平房区铺路面用橡胶板A防水橡胶板厂家

工业橡胶板广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用，主要采用胶类绝缘材料制作，绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。具体内容如下：（1）按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv（2）按颜色可分为：黑色胶垫，红色胶垫，绿色胶垫（3）按厚度可分为：厚1mm---50mm宽0.1m----2m长1m-----无限

广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。普通工业橡胶板厚度：1mm~50mm；宽度500mm~2000mm；常规宽1米，50公斤/件；

产品性能：具有中等压力，温度在-15 -60 的环境下工作，有防水、抗震、密封等工作性能。
产品用途：根据产品技术参数要求，可以用于各种密封缓冲胶圈、胶垫、密封件及地面铺设、装潢。
包装：编织袋50kg/卷、100kg/卷或按客户要求定长度包装。

在低温条件下不易发脆开裂的胶板，可称作耐低温耐寒胶板，其工作温度为0 以下，可用作低温环境下的衬垫、地板等。耐低温耐寒胶板基本特征在低温下，不易开裂发脆，常用于冷藏库、冷冻库、管道密封件以及低温户外场所下相关设备的保温用。耐寒耐低温胶板参数：比重：1.6 扯断力：3.5兆帕，伸长率：280%，硬度：65±5。依据不同环境，丁晴胶板，三元乙丙胶板，硅胶板，氟胶板均可作耐低温耐寒胶板运用。