

东莞地下室电梯房排水提升泵、潜水排污泵、潜水泵维修销售

产品名称	东莞地下室电梯房排水提升泵、潜水排污泵、潜水泵维修销售
公司名称	东莞中达供水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇社贝村社贝路6号
联系电话	0188-20316495 18820316495

产品详情

供应地下室电梯房排水提升泵|鱼池假山喷泉泵|潜水排污泵，维修潜水泵电机水泵

潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业、以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物，潜水排污泵也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

潜水排污泵安装方式: 室内污水池(集水坑)排污泵采用移动式安装(软管)(单泵)、固定式安装(硬管)(单泵、双泵)和带自动耦合装置固定式安装(单泵、双泵)3种形式。其中软管连接移动式安装***于电机功率N 7.5 kW的潜水排污泵及排出管DN 100 mm的场合。

室外污水池仅采用带自动耦合装置固定式安装(双泵)一种形式。

用于消防电梯排水坑的排污泵安装方式，应采用2台硬管连接固定式或2台固定自耦式，且集水井有效容积不小于2.0 m³，排污泵额定流量不小于36 m³/h。

WQ型潜水排污泵使用条件

- 1、 介质温度不超过60 ，介质重度为 $11.3 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，PH值在5-9范围内。
- 2、 无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不得超过1/2。
- 3、 本泵主要零件材料为铸铁，所以不能应用于抽送高度腐蚀液体。