

# 润滑油泡沫性能测定仪（不制冷）BWRP-6

产品名称	润滑油泡沫性能测定仪（不制冷）BWRP-6
公司名称	吉林市奔腾仪器有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	吉林高新区长江街71号10#-(1-2)层14号网点
联系电话	0432-64676831 15044290056

## 产品详情

仪器名称	润滑油泡沫性能测定仪（不制冷）
仪器型号	BWRP-6
生产厂家	吉林市奔腾仪器有限责任公司
符合标准	GB/T12579
仪器特点	<p>1、测定发动机润滑油、齿轮油、液压油等油品的泡沫特性，用以评定润滑油的泡沫倾向性及泡沫稳定性程度。</p> <p>2、采用高精度数字显示控温模式，具有控温精度高。</p> <p>3、显示直观，自动控温、自动定时、空气源及气体流量集中控制。</p> <p>4、操作简便，科技含量高，并配有数字电子计时功能。</p> <p>5、仪器采用分体、集成组合，移动方便。</p>
技术参数	<p>电源电压：AC220V ± 10% 50Hz</p> <p>恒温浴温度：24 93.5</p> <p>控温精度：± 0.5</p> <p>加热器功率：2500W（93.5 浴缸） 800W（24 浴缸）</p> <p>测温元件：铂电阻（PT100）</p> <p>气体扩散头直径：25.4mm ± 0.02</p> <p>扩散头空气渗透率：在2.4KPa (250mmHg)压力下为3000 ~ 6000mL/min</p>

实验量筒规格：1000mL（专用量筒）

外形尺寸：940mm\*395mm\*660mm

重 量：42.5kg