

检测报告-手机高温测试流程及办理机构

产品名称	检测报告-手机高温测试流程及办理机构
公司名称	国瑞中安集团-法规服务CRO
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	18123723986 18123723986

产品详情

手机在使用过程中会产生热量，环境温度过高的话，可能导致手机这类电子产品无法稳定工作。如今智能手机生产商对手机的质量把关是非常重要的，所以很多手机生产商都会利用高低温试验来检测手机在不同的环境上的性能。高低温试验是用来确认产品在温湿度气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高/低温、湿度和曝露持续时间。环测威可靠性测试服务机构可以出具这样的报告。

手机高温测试怎样办理？

一、试验方法

- 1、将电池装在手机上，内存中存入5个电话，5条短信息
- 2、将手机装入塑料袋中，关机状态下，在-30 的试验箱内(没有湿度要求)放置48h，然后放到常温状态下恢复2小时后，进行评价
- 3、对于翻盖手机，应将一半样品闭合为初始状态，一半样品打开到使用状态;对于滑盖手机，应将一半样品滑开到上限位置。对单数样品，闭合状态的数量比使用状态多一个

二、评价标准

- 1、性能测试：与高低温试验箱建立连接，各项性能均符合标准
- 2、功能检查：拨打电话，显示，铃声，振动，按键，送话器，受话器，回音，指示灯，照相，充电，样品内存，时钟无异常(内存无丢失;时钟无混乱，复位，超前，滞后等)
- 3、结构检查：装饰件，logo，LENS等无开胶以及其它与测试前状态不一致的现象

4、外观检查：壳体表面无裂纹，褶皱以及其它与测试前状态不一致的现象

手机高温测试标准

GB_T 2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温

高温试验测试元件、设备或其他产品在高温环境下使用、运输或的能力贮存的能力。

手机测试报告办理流程

- 1.向国瑞检验提交产品质检申请表，并将需要进行质检的产品打包准备好
- 2.机构会安排专人与你取得联系，沟通质检的物品检测项目、标准、流程、周期、费用等事宜
- 3.将打包好的物品（2件）寄送到机构实验室
- 4.机构收到样品之后会在3-5天的时间内检测完毕并出具报告
- 5.可在相应机构的通过报告编号等查询报告真伪。