

# 逸克系列46#无灰抗磨液压油冶金工程矿山机械船舶辅机等领域液压

产品名称	逸克系列46#无灰抗磨液压油冶金工程矿山机械船舶辅机等领域液压
公司名称	淄博德逸润滑科技有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:逸克 型号:32#46#68# 产地:山东
公司地址	张店区杏园东路58号
联系电话	18006439129

## 产品详情

AHM无灰抗磨液压油

AHM ashless antiwear hydraulic oil

### 概述

AHM无灰抗磨液压油采用优质深度精制基础油，添加优质抗氧、防锈、极压抗磨等多种功能性添加剂，经科学配方调制而成，执行GB/T11118.1-2011标准。

### 主要性能

本产品有超强的抗磨、防锈、抗腐蚀、抗泡和破乳性能。符合Denison HF-0、HF-2以及Vickers

1-286-S等规格。

## 用途

适用于冶金、工程、矿山机械和船舶辅机等领域（要求高、带伺服机构）液压系统的润滑。如：炉顶机械、锻压、压铸、轧钢、滚轧、卷带等机械的液压系统。起重、装载、挖掘、铲土、压实机、混泥土、凿岩和路面机械的液压系统。提升、破碎、穿孔、选矿及矿山专用起重设备的液压系统。舵机、绞车、起锚机、绞盘，拖网绞车、卷网机以及变螺距旋桨的调节机构，防摆装置，挖泥船、浅海探船、铺管船等。

## 主要技术指标

项 目	质 量 指 标			试验方法
	牌 号	Top AHM32	Top AHM46	
运动粘度, ( 40 ) mm <sup>2</sup> /s	31.8	45.6	68.1	GB/T265
粘度指数 不小于	95			GB/T1995
开口闪点,	215	236	245	GB/T3536
倾点, 不大于	-15	-9	-9	GB/T3535

(此处质量指标为平均值,  
仅供参考,具体数值可能会因每次试验条件或客户要求而有所变化)

## 包装规格

本产品采用18L塑料桶、 170kg铁桶包装。