

# 逸克系列低凝液压油 露天寒区环境温度变化大工况苛刻中高压液压系统

产品名称	逸克系列低凝液压油 露天寒区环境温度变化大 工况苛刻中高压液压系统
公司名称	淄博德逸润滑科技有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:逸克 型号:32#46#68# 产地:山东
公司地址	张店区杏园东路58号
联系电话	18006439129

## 产品详情

HV低凝液压油

HV low condensation antiwear hydraulic oil

### 概述

HV低凝液压油采用深度精制高粘度指数基础油，添加抗氧、防锈、极压抗磨等多种功能性添加剂，经科学配方调制而成，执行GB/T11118.1-2011标准。

### 主要性能

具有比一般抗磨液压油更优异的高、低温性能，提供的低温启动性能、低温流动性能和高温保护，有效地延长油品的使用寿命。

优异的黏温性能、剪切安定性、氧化安定性，黏度变化小，使液压系统工作更平稳。

优异的抗磨性能和防锈、防腐性能，为液压设备提供有效防护。

优异的密封件的适应性，防止油品的泄漏。

## 用途

适用于露天、寒区及环境温度变化大或工况苛刻的中、高压液压系统。

## 主要技术指标

项 目	质 量 指 标			试验方法
	牌 号	Top HV32	Top HV46	
运动粘度, ( 40 ) mm <sup>2</sup> /s	33.4	47.8	70.1	GB/T265
开口闪点,	230	239	240	GB/T3536
倾点,	-39	-37	-35	GB/T3535

(此处质量指标为平均值,  
仅供参考,具体数值可能会因每次试验条件或客户要求而有所变化)

## 包装规格

本产品采用18L塑料桶、 170kg铁桶包装。