

高速公路护栏网样品图 客户要求

产品名称	高速公路护栏网样品图 客户要求
公司名称	上海佳银筛网制造有限公司
价格	1000.00/米
规格参数	用途:客户要求 规格:客户要求 表面处理:客户要求
公司地址	嘉定区江桥镇日永路4号
联系电话	18964029003 13918580952

产品详情

用途	客户要求	规格	客户要求
表面处理	客户要求	长度	客户要求 (cm)
适用范围	客户要求	高度	客户要求 (cm)
类型	客户要求	材质	客户要求

机场护栏网，公路护栏网，铁路护栏网产品型号：描述：护栏网主要包括公路、铁路护栏网、波浪型护栏网、框架护栏网、三角护栏网等各种，使用高产优级低碳钢丝、不锈钢丝、铝镁合金丝为原料，采用编织焊接而成的防护产品。护栏网主要用于高速公路和、铁路、桥梁两侧的防护；机场、港口、码头的安全防护；市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路、宅区的隔离与防护；宾馆、酒店、超市、娱乐场所的防护与装饰。我公司可根据用户需求加工订做

结构：用冷拔低碳钢丝焊接成的隔离网，用连接附件与钢管支柱固定。

特点：强度高、钢性好、造型美观、视野宽广，安装简便、感觉明亮、轻松。

框架网护栏主要用于高速公路、铁路、机场、车站、服务区、保税区、露天仓储场、港口等领域的围栏。其产品具有美化环境、坚固耐用、不易褪色、变形等特点。

网高cm	丝号	丝径mm	孔径cm	固定杆	网长 (2.5米)
				重量kg/套	
60	10#/8#	3.24	5 × 12	1.9	6.5
80	10#/8#	3.24	5 × 12	2.3	7.5
100	10#/8#	3.24	5 × 12	2.7	8.5
120	10#/8#	3.24	5 × 12	3.1	9
150	10#/8#	3.24	5 × 12	3.7	11
180	10#/8#	3.24	5 × 12	4.3	12.5
200	10#/8#	3.24	5 × 12	4.7	13.5

产品规格：广泛应用于高速公路 铁路 垃圾填埋场试验场地，耐用/美观/视野开阔，防护性能良好1.
材质：q 195低碳冷拔钢丝2.浸塑丝经：4.5--5mm3.网孔：75mm x150mm（长方孔）4.防腐处理：浸塑
电镀锌/热镀锌 喷塑 喷漆5.最大尺寸：2.4 m x 3m产品优点：1.安装方便,简单2.强度高 整体稳定性好，3.
彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果，4.网外形颜色可选性强绿、蓝、红、黄、白、黑主要市场：铁
路封闭 高速公路护栏 开发区围界 场区围网 体育场围栏 市政围栏

小区防护产品规格：广泛应用于高速公路 铁路

垃圾填埋场试验场地，耐用/美观/视野开阔，防护性能良好1. 材质：q
195低碳冷拔钢丝2.浸塑丝经：4.5--5mm3.网孔：75mm x150mm（长方孔）4.防腐处理：浸塑
电镀锌/热镀锌 喷塑 喷漆5.最大尺寸：2.4 m x 3m产品优点：1.安装方便,简单2.强度高 整体稳定性好，3.
彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果，4.网外形颜色可选性强绿、蓝、红、黄、白、黑主要市场：铁
路封闭 高速公路护栏 开发区围界 场区围网 体育场围栏 市政围栏 小区防护