

玉溪阳光板价格,玉溪阳光板厂家,峨山阳光板

产品名称	玉溪阳光板价格,玉溪阳光板厂家,峨山阳光板
公司名称	云南恒筹商贸有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	
公司地址	云南省昆明经济技术开发区经开路3号时代创富C座3楼3-2号
联系电话	0871-67425967 13888768902

产品详情

PC阳光板雨棚的性能如何？

透光性

透光性能好(透光率高达88%)。在阳光下曝晒不会产生黄变、雾化、透光不佳。

耐候性

表面有防紫外线的共挤层，可防止太阳光紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面共挤层具有化学键吸收紫外线并转化为可见光。PC阳光板雨棚规格尺寸对植物光合作用有良好的稳定效果。

抗冲击

PC是热塑性塑料中抗冲击性jijia的一种，即使高温下其潜变质仍小，应力缓和亦小。由PC制成的阳光板雨棚有jijia抗冲击性能，且能在相当宽的温度范围内（-40 ~120）较长时间保持。

阻燃性

据GB8624-97测试属阻燃B1级，无火滴，无毒气。

耐温性

低温脆化温度为 - 100 ，高温软化温度为146 ，长期承载条件下允许温度为-40 ~120 ，短期承载温度为 -100 ~ 135 。

隔音性

隔音效果佳，在国际上是高速公路隔音屏障的材料。材料的隔音特征由硬度、重量和物理结构决定。例如：10mm厚中空双层板大声强衰减19分贝；16mm三层中空阳光板大声强衰减21分贝；6mm耐力板大声强衰减29分贝。

隔热性

PC阳光板雨棚属线膨胀系数较小的合成树脂之一。板材的不同方向线膨胀系数略有不同，平均在0.065m/m.。PC阳光板雨棚的热传导率与一般合成树脂差异很大，是玻璃的1/4,铁的1/300,铝的1/1000,铜的1/2000，属保温性良好的材料。多层中空阳光板隔热效果尤佳。

的加工性

可手工切割，常温下无需要加温可冷弯。重量轻，便于搬运、钻孔。截断安装时，不易断裂，施工简便加工良好。

我公司主要经营树脂瓦，钢材，管材，型材