

# 贵州回转式鼓风机、遵义回转式鼓风机、贵州风机生产厂家

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 贵州回转式鼓风机、遵义回转式鼓风机、贵州风机生产厂家                     |
| 公司名称 | 贵州德邦环保设备有限公司                                   |
| 价格   | 6800.00/套                                      |
| 规格参数 | 品牌:贵州德邦环保<br>型号:DBHB<br>产地:贵州                  |
| 公司地址 | 贵州省贵阳市经济技术开发区香江路6号香江花园三期（兴河商业街）西面二层门面房1-2层142号 |
| 联系电话 | 0851-84394939 13078511000                      |

## 产品详情

回转式鼓风机的四个滑动叶片嵌入等分的转子中，回转式鼓风机的轴固定在转子的中心。轴承安装在轴的两端，与前后泵盖连接。此时，转子和嵌入转子中的四个滑动叶片与气缸内壁形成四个体积不同的空间，金属环或弹簧推动滑片沿气缸壁匀速运动。回转式鼓风机的缸体由吸气口、进气口、导风槽、排气口和排气口的导风槽组成。回转式鼓风机的工作过程包括：吸入行程、压缩行程，旋转风机旋转时，使转子槽内的四个滑动叶片往复运动，吸入、压缩、排出空气，形成风机。

回转式鼓风机显著特点:

1. 体积小、风量大、噪声低、耗能省。
2. 运转平稳，安装方便。
3. 抗负荷变化，风量稳定。
4. 附有空气室，散气平稳。

回转风机使用注意事项：

- 1、观察回转风机滴油嘴是否有润滑油滴出，透明回油管内有无润滑油流动。
- 2、风机房应设置通风口，并安装通风机。上部和下部应设置通风口，以利于空气对流，防止机房内温度

过高影响回转风机的正常运行。

- 3、回转风机应水平安装，需要带压启动。
  - 4、机房内壁四周应安装消声材料，以降低噪声。
  - 5、请正确连接配电线，注意电机旋转方向与回转风机的旋转方向标记一致。
- 6、启动回转风机前，请取下进气过滤器，向主机内注入约30ml油，使油均匀分布在回流旋风分离器中

回转式鼓风机主要用途:

- 1、水处理鼓风曝气
- 2、医院的污水搅拌曝气
- 3、印刷行业的真空送纸
- 4、生活污水、工业废水的搅拌曝气
- 5、塑焊、吹风的气源供应
- 6、燃烧器的喷雾、玻璃工业
- 7、水产养殖
- 8、需要气源的其他设备。