

# 公路柔性边坡防护网 柔性被动防护网

产品名称	公路柔性边坡防护网 柔性被动防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

公路柔性边坡防护网 柔性被动防护网，【专业施工】我们建泰丝网施工经验丰富，有10余年安装经验，拥有20多支专业的施工团队，分别在贵州、重庆、湖北、四川、云南、西藏、湖南、广东等地进行过安装工作，如果您有施工方面的问题以及需要的话，欢迎随时与我们联系。

公路柔性边坡防护网 柔性被动防护网，【专业施工】主动防护网呢，可以稳固住我们的边坡，让边坡的结构更加的结实。并且边坡上的植物呢，也可以在主动边坡防护网的开放空间中自由的生长，让边坡防护系统和边坡生态系统紧密的结合在一起。当然铁路路基边坡防护如果使用主动防护网与被动防护网两种形式的防护网，那么防护效果就更加的不错了。

经过承载安装与半挂车相连。半挂车和挂车有底卸式半挂车、后卸式半挂车  
首要用来运送砂石资料、期间车架式半挂车和重型平板车挂车 用来运送施工机械 等方式。  
边坡防护网含安装多少钱，缝合绳的另一半从网上缘中点开端向右缝合，直到与另一张网接壤的当地转向下起。

从上向下铺设钢绳网并缝合，缝合绳为 8钢绳，每张钢绳网均用一根长约31m(或27m)的缝合绳与四周支撑绳进行缝合并预张拉，缝合绳两端用两个绳卡与网绳进行固定联结。系统安装完毕后，有条件时宜用土或小石块将平铺在地面上的格栅压住，避免落石将格栅向上掀起。

横向支撑绳的直径宜采用16mm钢丝绳，纵向支撑绳宜采用12mm钢丝绳，设置双层钢丝绳网的区域纵横支撑绳均宜采用16mm钢丝绳，每根钢丝绳的实际长度应在设计铺设长度的基础上两端各增加1m作为与锚杆固定连接的预留长度。当支撑绳铺设长度小于或等于10米时支撑绳两端应用2个同型号的绳卡固定，当铺设长度大于10米且小于30米时应在钢丝绳两端采用3个同型号的钢丝绳卡固定，当铺设长度大于30米时两端应用4个同型号绳卡固定。

护坡网是由低碳钢丝制成，此网结构坚固，表面平坦。广泛地用于边坡支护，路基加筋，喷浆挂网，基坑支护，山体岩面挂网喷浆，边坡植生(绿化)，农业建筑及建筑行业，用于加固，防护，地板混凝土板加固，还可用来制作家禽围栏，鱼塘围栏，儿童游乐场围栏及家庭装饰等。

根据工程特点和有效控制工程质量的需要，依据程序文件规定，建立健全现场工程质量的检查与评审制度。项目部每月组织一次质量抽查，根据质量抽查和检查情况，召开工程质量评审会议，分析质量问题，消除质量隐患，提出整改措施，确保质量管理工作及时有效地运行和实施