

3寸口径手抬式机动消防泵

产品名称	3寸口径手抬式机动消防泵
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

产品详情

3寸口径手抬式机动消防泵

柴油机消防泵对密封的要求非常严格，在更换密封室内润滑油时，如果发现油质非常的浑浊而且是含水量高。则必须整件的更换或更换密封盒，止回阀不可以被轻易的破损掉，要保持完整性。以确保其密封性能良好。检查柴油机消防泵的轴承，须及时更换新轴承，严禁在破损的情况下凑合使用，还可以尽量缩短管路，不用高射炮式出水管口，扬程的角度太大对止回阀的冲击也是很大的。出水管增加能耗，同时要使柴油机消防泵出水口正对水池，尽量加大出水管直径。及时清除管道内的堵塞物，不要把异物留在进水管、或导流壳流道内，都将使柴油机水泵的出水量减少。尽量采用联轴器直接传动，这是因为联轴器直接传动比皮带传动效率高，没有动能的损失。在保证进水清洁的前提下，要对柴油机消防泵的各密封部位仔细检查，出水量会明显减少。用柴油机或汽油机，有条件的可以选用更好的底阀。

技术参数：

3寸手抬式柴油消防泵

型号YT30PFE 柴油11P

水泵类型 单级离心泵

扬程 90米

吸程 8米

自吸时间 3米吸程(5秒) 8米吸程 (20 秒)

吸水口直径 80mm

出水口直径 80mm

流量 45m³/h

类型 卧式、单缸、风冷、柴油四冲程发动机

输出功率 11马力

转速规格 3600转/分钟

油箱容量 6.5升（每小时2L）

润滑方式 压力飞溅润滑

点火方式 高压雾化

起动系统 手/电启动

体积MM 620 × 560 × 580mm

重量KG 80kg