

常州市检测中心污水处理设备

产品名称	常州市检测中心污水处理设备
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	12600.00/套
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

常州市检测中心污水处理设备

小型医疗污水处理设备介绍：

设备进管，路连接好，接入220伏电源，将控制器开启到自动运行状态，采用自流进水，开机前需将设备内抽吸泵加引水，引水加满，方可进行后续操作，设备将根据控制器自动程序自动运行，不需要人工操作，操作便捷，省时省力，控制器带功能，如果设备运行中出现故障，控制屏将显示故障代码，并，提示用户及时进行处理，可靠。

小型医疗机构，污水处理设备，外包装采用碳钢防腐结构，依据不同水质特性，过流部件防腐也不同，污水处理设备，适用于国内季节气候，不受一年四季气候变化影响，污水处理设备在运行中会产生轻微噪音，噪声较低不会对人产生影响，处于合理控制范围之内，建议将污水处理设备放置于储物间或洗手间等密闭中，污水处理核心单元为臭氧发生器，臭氧发生器在工作中产生的臭氧，不会漂移到工作中，臭氧单元采用严格密封，所产生的臭氧气体经过排水管道排至下水道，不会产生异味。整个电控采用plc屏全自动控制，自动化程度高，整体能耗低，对污水中的有机物去除效率高，各项指标医疗机构污水排放标准。

污水处理设备适用领域:20张床以下的综合医疗机构，房源紧张的中小规模医疗诊所，口腔门诊诊所，牙科门诊诊所，医院门诊，美容媒体单位，宠物医院，手术室污水处理，畜牧检测站，社区卫生站，

社区卫生服务中心，乡镇卫生院，中心血站，妇幼院，口腔医院，其他小型化验室，民营医院等。

使用前的检查

- 1、打开设备护盖，检查各部件连接位置是否松动。
- 2、设备通电，查看自吸泵等电器元件工作是否正常（点动即可）。
- 3、严禁空机长期运行。

设备运行使用

- 1、将设备进水、管路连接好，接入AC220V电源；
2. 首先启动设备操作界面，首先选择控制状态。运行状态为绿色，停止状态为红色。

手动控制状态：手动启动停止自吸泵、泵。

自动控制状态：设备受液位控制，当检测到来水时设备启动运行，当来水取消时，设备按照所设定延时时间延时停机。

循环控制状态：设备完全受所设置时间控制，间歇式启动停止。

- 3、当采用自吸进水设备时，需要将设备内置抽吸泵内添加引水；
- 4、引水添加完成后方可运行；
- 5、设备安装参照安装图进行安装；

自流进水:适合多层建筑物，适合高层排水（楼上排水，楼下放置设备）

自吸进水:适合同层建筑物，当污水管道在地面或者地面以下时，设备进水管连接地下污水管道

，污水管道有水，液位感应器感应到进水，污水处理设备等工作，自吸泵吸水臭氧发生器进行氧化处理，污水管道，污水液位低时，液位感应器感应到低液位，抽吸泵停止工作，臭氧组件可根据客户设置的延时时间延时停止，保证污水处理效果（有的小型医疗机构数量较少一天污水排放量低于低液位在设备处于待机状态，不进行工作能耗非常低基本为0）。

臭氧浓度: > 10g/L，反应时间可灵活，出厂设置为10min，设备具有延时功能，等自吸泵停止工作后，可由客户根据实际情况灵活臭氧工作时间，保证污水处理效果，设备重量30公斤，外观精美整洁，大气大方。

设备出厂配件齐全，提供安装示意图及安装视频，也可进行电话指导安装，客户仅需寻找当地水暖管道工，一小时内即可安装完毕，安装方便，省时省力。