3寸柴油机消防泵

产品名称	3寸柴油机消防泵
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

产品详情

3寸柴油机消防泵

柴油机消防泵组是按照工业标准为GB6245-2006《消防泵性能要求和试验方法》。该系列产品扬程、流量范围广，完全能满足仓库、码头、机场、石油化工、电厂、液化气站、纺织等工矿企业各种场合的消防供水。

技术参数：

3寸手抬式柴油消防泵

型号YT30PFE 柴油11P

水泵类型 单级离心泵

扬程 90米

吸程 8米

自吸时间 3米吸程(5秒) 8米吸程（20 秒)

吸水口直径 80mm

出水口直径 80mm

流量 45m3/h

类型 卧式、单缸、风冷、柴油四冲程发动机

输出功率 11马力

转速规格 3600转/分钟

油箱容量 6.5升（每小时2L）

润滑方式 压力飞溅润滑

点火方式 高压雾化

起动系统 手/电启动

体积MM 620×560×580mm

重量KG 80kg

柴油机消防泵的正确保养，特别是预防性的保养，是容易、经济的保养，因此是延长和降低使用成本的关键。

日常维护可按以下步骤进行：

检查燃油箱的燃油量——观察燃油箱的存油量，根据需要添足。

检查油底壳中机油平面——观察油面是否达到机油标尺上的刻线标记，不足时应加到规定量，但不能超过标尺刻线的上限。

检查喷油泵调速器机油平面——如果未达到规定的刻线标记，应添足机油(有的喷油泵调速器上没有标尺，可省去此步骤)。

检查水泵的注油点内是否有充足润滑油脂——把柴油机循环水泵上的注油嘴卸下来，观察柴油机消防泵里面的润滑油脂是否充足，如不足，应用油枪向里面注入充足润滑油脂。