

KDAS密封件 D Z N O K

产品名称	KDAS密封件 D Z N O K
公司名称	何利珠(个体经营)
价格	.00/个
规格参数	类型:密封圈 材质:丁晴胶 作用:轴用密封
公司地址	中国 浙江 台州市 路桥东路桥大道335号
联系电话	86 0576 82519543 13606669171

产品详情

类型	密封圈	材质	丁晴胶
作用	轴用密封	品牌	NOK
型号	全系列	样品或现货	样品
是否标准件	标准件	使用温度	来电咨询 ()
使用压力	来电咨询 (MPa)	是否进口	是
适用范围	门窗、其他	性质	耐腐蚀、其他

这类密封件用于工业和行走设备中的压力机，驱动油缸、支撑缸和工作油缸中的双作用活塞上。

工作压力： 400bar 工作温度： -35 ~ 100 ° c 表面速度： 0.5m/s

这类密封件用于工业和行走设备中的压力机，驱动油缸、支撑缸和工作油缸中的双作用活塞上。安装：

必须去除密封件安装区域中的锐边和毛刺。安装按下列顺序进行：橡胶密封件 - 挡圈 - 导向环 “、

应注意确保导向环和挡圈的接触点（间隙）配置成交错的位置 标准材料：橡胶元件：

邵氏硬度80的高耐磨性nbr胶料 挡圈：高强度耐磨聚酯橡胶

角度导向环：即使在增加温度情况下也能耐高压的热塑性材料 安装导角长度" c "：

密封截面宽度：s...8...10...12,5 安装导入角长度：c 4 5 6