

# 焦作安川伺服驱动器sgdm-60ada不显示故障维修安川马达专修站

产品名称	焦作安川伺服驱动器sgdm-60ada不显示故障维修安川马达专修站
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

如：若是S 模式，则3 和2 接脚为TSPD。

2) 未列出Pin No 的信号代表不是默认的信号，如果想要使用，必须更改参数，

将某些DI/DO 对应的信号设定成所要的信号，详细说明请参考3.3.4 节。

默认DI 信号说明如下

DI 信号

名称

操作模式 Pin No 功能

接线方式

(参考3.3.3)

SON ALL 9 当ON 时，伺服环启动，电机线圈激磁。

C9/C10

C11/C12

ARST ALL 33

当异警 (ALRM) 发生后，此信号用来重置驱动

器，使Ready (SRDY) 信号重新输出。

GAINUP ALL - 用来开关器增益。

CCLR PT 10 清除偏差计数器。

ZCLAMP ALL -

当此信号ON，且电机速度小于参数P1-38时，

将电机位置锁定于信号发生的瞬间位置。

CMDINV T, S - 当此信号ON，电机运动方向反转。

TRQLM S, Sz 10 ON 代表扭力限制命令有效。

SPDLM T, Tz 10 ON 代表速度限制命令有效。

STOP - - 停止。

操