

立柱移动式端面铣 12000 (kg)

产品名称	立柱移动式端面铣 12000 (kg)
公司名称	桂林市双影数码机械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:X3512-30 重量:12000 (kg) 主电机功率:7.5 (kw)
公司地址	桂林市七星区环城南一路净瓶山桥东头 (银龙珠宝旁)
联系电话	13707735796 13707735377

产品详情

型号	X3512-30	重量	12000 (kg)
主电机功率	7.5 (kw)	主轴转速范围	82-505 (rpm)
工作精度	工件平面度0.08/1000	工作台尺寸	3600*1200 (mm)

<!- .at_4{font-size: 12pt; color: black; mso-bidi-font-size: 10.5pt} .at_1{font-size: 12pt; font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at_2{font-size: 12pt; letter-spacing: 0pt; mso-bidi-font-size: 10.5pt} .at_3{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt} .at_5{mso-spacerun: yes} .at_0{margin: 0cm 0cm 0pt} -->

主要用途及特性

本机床主要用于工件端面的铣削加工。尤其对钢架结构面、铸件端面、平面加工更为方便快捷，也可用于台阶平面，长型槽的铣削及镗孔加工。对批量生产的工件更为适宜。该机床主体结构采用立柱（铣削头）移动进给方式；立柱（铣削头）左右移动、铣削头上下移动的速度，采用日本安川变频器无级调速控制。机床占地面积少，机床安装、调整、操作方便。移动拖板与床身导轨结合面贴有导轨软带，能减少床身导轨磨损量和长久的保持精度。

床身导轨尺寸：4600mm*900mm

立柱导轨尺寸：1900mm*600mm

加工范围：3000mm*690mm