

春志空调 防火阀价格 防火阀

产品名称	春志空调 防火阀价格 防火阀
公司名称	德州春志空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业园
联系电话	13583450680

产品详情

防烟防火阀主要应用于通风和空调系统，平常一般是70摄氏度防火阀，平时常开，防火阀，当风管中烟气温度达到70度是自动关闭。控制方式为自动。而排烟防火阀主要应用于机械排烟系统中，是280摄氏度防火阀，平时为常闭，火灾发生时受火灾自动报警。

防火阀、防火调节阀，常开，防火阀原理，70度关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，烟感超过70度时阀门关闭，连锁送（补）风机关闭；

防火阀，280度熔断关闭，常开，输出电讯号，这种和1相似，只是熔断温度不同，一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处，烟气温度过280度时自动熔断关闭，可连锁关闭排烟风机。

根据规范要求，排烟管道下列部位应设置排烟防火阀（4.4.10）：

- 1、垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上；
- 2、一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上；
- 3、排烟风机入口处；
- 4、穿越防火分区处。

排烟阀

一、主要概念及功能：

排烟阀，消防防火阀，是安装在机械排烟系统各支管端部（烟气吸入口）处，平时呈关闭状态并满足漏风量要求，火灾时可手动和电动启闭，起排烟作用的阀门。

排烟阀应用在机械排烟系统中，平时呈关闭状态，火灾发生时，防火阀价格，所在的防烟分区的排烟阀

开启排烟。

防烟防火阀主要用于通风、空调系统的风管上，平时处于"常开"状态，当空气温度达到70℃时，通过阀内熔断器动作而自动关闭。

排烟口、排烟阀主要设置在排烟系统的管道上，或安装在消防排烟风机的吸入口处，平时处于关闭状态，发生火灾时，通过联动，自动开启排烟。

防火阀安装在排烟系统与通风空调系统兼用的风机入口处，平时处于"常开"状态，可通风，当管道内气流温度达280℃时，阀门靠易熔金属的温度熔断器动作而自动关闭，切断气流，防止火灾蔓延。

在有些建筑消防工程项目中有重复使用这些设备情况。如重庆大厦就是一例。重庆大厦主要是办公和商务，走道长，设置了机械排烟系统，每层楼只有一个防烟分区。每层的排烟主管上设计了一个电动的常闭的防火阀，每层的每个排烟口又设计一个电动的常闭的排烟阀，消防排烟风机的吸入口处也设计了一个电动的常闭的排烟防火阀。显然，这种设计存在功能浪费，也是模块、阀门、建筑成本的浪费。

建议:方法之一是把排烟口的排烟阀和模块取消，风口改成单层百叶;方法二是把每层的排烟主管上电动的常闭的防火阀改成常开的280度关闭的防火阀，控制模块改为一般的监视模块。这两种方法同样能达到消防规范要求，并且实际控制起来也十分可靠。

春志空调(图)-防火阀价格-防火阀由德州春志空调设备有限公司提供。德州春志空调设备有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，春志空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：明经理。