

高分子防潮封堵剂供应商 防潮封堵剂 优选聚信隆诚

产品名称	高分子防潮封堵剂供应商 防潮封堵剂 优选聚信隆诚
公司名称	湖南聚信隆诚工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区泰山路238号东帆国际大厦2 4楼
联系电话	18169439868

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖南聚信隆诚工贸有限公司

聚信隆诚-电柜防潮封堵剂价格、开关柜防火防潮封堵剂厂家、防潮封堵剂

JX-BBS防凝露封堵密封剂产品特点：

易扩容，方便二次施工，固化后形成固体外硬内柔，增容时易扩容开孔方便，无需专用工具。

主要功能

(1)、高分子防潮封堵材料应防水、防潮、防尘、防止小动物侵袭，无毒环保、抗腐蚀，可耐受各种恶劣环境；

(2)、高分子防潮封堵材料应采用高分子聚合物混合技术，封堵材料具有在凝固前能充分流动并自动找平、容易渗透等功能；

(3)、高分子防潮封堵材料固化后应不变形、不变质、不开裂，效果持久，使用寿命至少保用20年以上；

(4)、施工操作简便，无需辅助（电、火和水等）；

(5)、高分子防潮封堵材料罐体采用一体化设计，材料配方固定，现场开启即用，不允许在作业现场进行任何方式的调配，以保证产品的一致性和可靠性；

(6)、腐朽性：Q235普通碳素结构钢板 7d，不应出现锈蚀、腐蚀现象；

对电缆 7d，高分子防潮封堵剂固化时间，不应出现锈蚀、腐蚀现象；

(7)、表观密度： $1.0 \times 10^3 \text{kg/M}^3$ ；

(8)、耐水性 3d，不溶胀，高分子防潮封堵剂供应商，不开裂；

(9)、耐油性 3d，不溶胀，防潮封堵剂GFD8581现货供应，不开裂；

(10)、耐湿热性 120h，不开裂，不粉化；

(11)、耐冻融循环 15次，不开裂，不粉化；

(12)、膨胀性能 150%；

(13)、阻燃等级：UL94V-0。

技术交付

6.1、一般要求

方提供的资料应使用国家法定单位制。技术资料 and 图纸的语言为中文。电子版资料（光盘）文本采用WORD、EXECL格式，图纸采用AutoCAD/R2004版本。

资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

方完工后的产品应与后确认的图纸一致。招标方对图纸的认可并不减轻方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如方技术人员进一步修改图纸，方应对图纸重新收编成册，正式递交招标方，并保证安装后的设备与图纸完全相符

聚信隆诚-环网柜防潮封堵剂批发，高分子防潮密封材料，防潮封堵剂

JX-BBS防凝露封堵密封剂

产品介绍：

JX-BBS防潮防凝露密封剂是采用高分子矩阵技术研制而成的一种高活性化学物质，AB二组份现场搅拌混合后可快速自流平，随后膨胀固化成型形成密闭体。适用于：高低压开关柜、箱式变电站、电缆分支箱、开闭所、环网柜、美式箱变、端子箱、风力箱变、光伏箱变、高铁专用箱变及其它电力设备电缆室进出防凝露封堵，完全阻断凝露湿气源头，具有防潮、防火、防腐蚀、阻燃、环保、耐老化等；凝露产生

以及小动物进入电柜产生电力安全隐患。

我们都很清楚地知道很多电气设备故障原因都与受潮、有潮气有关!电力设备如何防潮除湿?一直是电力运维人员关心的问题。在潮湿的环境中,室内电力设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。

想要能防潮除湿就需要阻绝潮气潮湿空气的浸入,怎么样才能做到这一点呢,可以在柜体投入使用前或者改造时针对底部进行防潮封堵,切断冷热空气流通的路径,一来可以避免潮气,防潮封堵剂,没有潮气自然也不会也凝露现象的产生,二来可以防止小动物进入造成电力设备的损坏。

高分子防潮封堵灌封胶是专门用于配网户外环网柜、箱式变压器、高低压开关柜、汇控单元柜等电气设备的新型环保防潮密封剂,高分子防潮封堵剂应用高分子聚合物混合技术,采用高活性化学物质配方,具有粘度低、流动性好、容易渗透、不变形、不变质、不开裂等特点。对电气设备底部缝隙形成充分密封;能耐受自然温度冻融循环和各种恶劣环境,有效防止小动物等从地下进入封闭柜内,是电网电气设备安全运行,防潮封堵作业的优良方案。

聚信隆诚-电柜防潮封堵剂价格、电柜防潮封堵剂厂家直销、防潮封堵剂

开关柜潮湿凝露该如何去应对?

主要原因如下:

(1)高压室内设有电缆沟,电缆沟中因地表潮湿及雨水渗入使得潮湿汇集,有的电缆沟甚至有积水。但电缆沟封堵常因材料老化、施工工艺等原因出现损坏、脱落等现象,开关柜柜底的封堵并不能做到完全封闭,使得电缆沟与开关柜实为相通,进而将聚集的潮气沿柜体底部缝隙进入柜内。

(2)由于开关柜的设计缺陷、制作安装工艺等因素影响,外界潮湿空气容易沿着缝隙渗入柜内并聚集。

(3)由于开关柜的密封性结构,进入柜内的水汽常常聚集到柜内的上部空间(母线仓),没有办法及时排出,容易在温度较低的柜内表面或绝缘件上形成凝露。

解决开关柜凝露问题,开关柜防潮防水是非常重要的!

聚信隆诚10年专注电力运维配套产品研发生产。帮助企业治理过电气环境的问题,已有数十年经验。聚信隆诚一直热销的产品包括具有防潮阻燃功能的高分子防潮封堵剂、智能除湿装置等产品,热烈欢迎广大新老客户直接找我们下单采购。

高分子防潮封堵剂供应商-防潮封堵剂-

优选聚信隆诚由湖南聚信隆诚工贸有限公司提供。湖南聚信隆诚工贸有限公司有实力,信誉好,在湖南株洲的电工仪器仪表等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进聚信隆诚和您携手步入辉煌,共创美好未来!同时本公司还是从事江苏除湿器厂家,乐清除湿装置

厂家，上海除湿机厂家的厂家，欢迎来电咨询。