

双室真空防爆封口机

产品名称	双室真空防爆封口机
公司名称	广州英鹏智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:EXBZ-900-400 功率:2.5KW
公司地址	广州市黄埔区开创大道1936号2419房（注册地址）
联系电话	15384400597

产品详情

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：EXBZ-900-400SZK 双室

电源：220V

功率：2.5KW

发热功率：1KW

热风尺寸：L400/W10mm

发热条数：2条

排气量：20立方/小时

真空室尺寸：400*400*150mm

外形尺寸：1050*560*920mm

防爆标志：Ex d e ib mb II B T4 Gb

操作型式：继电器板

产品介绍：

双室真空防爆封口机适用于医药、食品、化工等行业，用于对物料进行真空包装，防止物料受潮、氧化、变质等。该产品采用先进的真空技术和防爆设计，安全可靠，使用寿命长。产品广泛应用于医药、食品、化工等行业，用于对物料进行真空包装，防止物料受潮、氧化、变质等。产品广泛应用于医药、食品、化工等行业，用于对物料进行真空包装，防止物料受潮、氧化、变质等。

产品使用的环境条件：

存在爆炸性气体混合物，IIB级，相对湿度为90%~(25)的场所。海拔高度：1500m4、

产品标准：

防爆包装机产品符合国家相关防爆标准才允许进入市场，国家公布的防爆类产品执行标准

GB12476.1-2006《爆炸性环境用防爆电气设备 第一部分：总则》、GB12476.2-2006《爆炸性环境用防爆电气设备 第二部分：隔爆型“d”保护的设备》、GB12476.3-2006《爆炸性环境用防爆电气设备 第三部分：本质安全型“i”保护的设备》、GB12476.4-2006《爆炸性环境用防爆电气设备 第四部分：正压压差型“p”保护的设备》、GB12476.5-2006《爆炸性环境用防爆电气设备 第五部分：浇封型“o”保护的设备》、GB12476.6-2006《爆炸性环境用防爆电气设备 第六部分：油浸型“o”保护的设备》、GB12476.7-2006《爆炸性环境用防爆电气设备 第七部分：充油型“o”保护的设备》、GB12476.8-2006《爆炸性环境用防爆电气设备 第八部分：无火花型“st”保护的设备》、GB12476.9-2006《爆炸性环境用防爆电气设备 第九部分：浇封型“m”保护的设备》、GB12476.10-2006《爆炸性环境用防爆电气设备 第十部分：增安型“e”保护的设备》、GB12476.11-2006《爆炸性环境用防爆电气设备 第十一部分：无火花型“st”保护的设备》、GB12476.12-2006《爆炸性环境用防爆电气设备 第十二部分：正压型“p”保护的设备》、GB12476.13-2006《爆炸性环境用防爆电气设备 第十三部分：浇封型“m”保护的设备》、GB12476.14-2006《爆炸性环境用防爆电气设备 第十四部分：增安型“e”保护的设备》、GB12476.15-2006《爆炸性环境用防爆电气设备 第十五部分：正压型“p”保护的设备》、GB12476.16-2006《爆炸性环境用防爆电气设备 第十六部分：无火花型“st”保护的设备》、GB12476.17-2006《爆炸性环境用防爆电气设备 第十七部分：正压型“p”保护的设备》、GB12476.18-2006《爆炸性环境用防爆电气设备 第十八部分：正压型“p”保护的设备》、GB12476.19-2006《爆炸性环境用防爆电气设备 第十九部分：正压型“p”保护的设备》、GB12476.20-2006《爆炸性环境用防爆电气设备 第二十部分：正压型“p”保护的设备》