

# 黑色PC/ABS台湾台化AC2300副牌改性料

产品名称	黑色PC/ABS台湾台化AC2300副牌改性料
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	2.00/公斤
规格参数	
公司地址	樟木头镇塑胶市场
联系电话	13415876611

## 产品详情

PC/ABS是PC和ABS共混的合金，中和了ABS和PC的优点，根据不同的比例而合成

优点：增加ABS耐热尺寸安定性、改善PC低温、后壁耐冲性、降低成本。

### PC/ABS简介

聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯（Polycarbonate）和聚丙烯腈（ABS）合金而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线（UV）等性质，可广泛使用在汽车内部零件、事务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。

### PC/ABS注塑模工艺条件:

干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。

熔化温度：230~300C。

模具温度：50~100C。

注射压力：取决于塑件。

注射速度：尽可能地高。

PC/ABS用途：电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机；汽车：保险杆、分电盘、安全玻璃；工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片。

