

# 高密度聚乙烯PE 5300B

产品名称	高密度聚乙烯PE 5300B
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	熔点:130 密度:0.941~0.960 大庆石化:大庆石化
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

高密度聚乙烯是一种不透明白色腊状材料，比重比水轻，比重为0.941~0.960，柔软而且有韧性，但比LDPE略硬，也略能伸长，，无味。

一般的HDPE熔点为142℃，分解温度为300℃；注塑温度的可调区间较大。注塑时，一般使用温度为180℃--230℃；因是烯烃类塑料，它不吸水，生产时，不需烘干，但为了产品质量，可用60℃温度烘干1hr，以排出浮水；聚乙烯的熔体粘度大，流长比小，薄壁制品可能缺胶，因此，浇口和流道相对较大；制品易带静电，表面易吸埃。收缩率为16‰；溢边值为0.05mm。

供应HDPE塑胶原料：

独山子石化：高密度聚乙烯-低压聚乙烯-HDPE,6095H,UHXP4808,HD5502XA,HD5420GA,4801EX,TUB121N3000,DMDA8008H,DMDA8920,TUB121N3000B

兰州石化：高密度聚乙烯-低压聚乙烯-HDPE,DMDA8008,5000S,DGDX6095,6097,7100M

中沙天津石化：高密度聚乙烯-低压聚乙烯-HDPE,PN049-030-122,K44-08-122,5502XA

大庆石化：高密度聚乙烯-低压聚乙烯-HDPE,5000S,5300B,DGDB2480,DGDB6097,DMDA6200,5000SC,PERT3711

抚顺石化：高密度聚乙烯-低压聚乙烯-HDPE,2911,2911FS,FHC7260,HF7750M,FHMCPR100N,

吉林石化：高密度聚乙烯-低压聚乙烯-HDPE,GC100S

齐鲁石化：高密度聚乙烯-低压聚乙烯-HDPE,DGDB2480,DGDB2480H,DGDA6098,QHM22F,QHJ01,1158P,5000SH,32F

延长榆能化：高密度聚乙烯-低压聚乙烯-HDPE,PN049,6094,5502S,

延长延安能：高密度聚乙烯-低压聚乙烯-HDPE:23050,HSGC7260

蒲城：高密度聚乙烯-低压聚乙烯-HDPE,8008,6094,8907,8920

与注塑成型相比，设备造价较低，适应性较强，可成型性能好(如低应力)、可成型具有复杂起伏曲线(形状)的制品。吹塑成型起源于19世纪30年代。直到1979年以后，吹塑成型才进入广泛应用的阶段。这一阶段，吹塑级的塑料包括：聚烯烃、工程塑料与弹性体；吹塑制品的应用涉及到汽车、办公设备、家用电器、等方面；每小时可生产6万个瓶子也能制造大型吹塑件(件重达180kg)。多层吹塑技术得到了较大的发展；吹塑设备已采用微机、固态电子的闭环控制系统，计算机CAE/CAM技术也日益成熟；且吹塑机械更专业化、更具特色。HDPE 5300E 中石油大庆 本品用于挤出制品，适用于通讯电缆及架空电缆绝缘材料的生产，是一种高速挤出通讯电缆绝缘基础料。

质量保证，包试料，包送货到厂。如质量出现问题，包换包退。