

# 未央代做标书装修标书制作工程投标书代写西安龙城标局

产品名称	未央代做标书装修标书制作工程投标书代写西安龙城标局
公司名称	陕西龙城标局项目管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:龙城标局 产地:西安,太原,服务全国 性质:专业招投标公司
公司地址	雁塔区高新区科技路与白沙路交叉口东南角通达大厦704室
联系电话	029-88898361 18092374707

## 产品详情

陕西【龙城标局】未央代做标书经开标书代做装修标书制作装饰投标书制作工程标书代写改造投标书代写，餐饮标书制作食堂投标书代做采购标书代写大学投标文件制作供货投标书代做食堂管理服务标书代写食堂承包标书制作食材采购标书代做蔬菜采购标书代写肉类供货投标书制作，保洁标书代做监控标书代写消防投标文件代写食堂维修标书代做改造标书代写绿化标书制作租赁投标书代写公司，专注招投标服务十余载，相关法律法规知识掌握全面，做标书实操经验丰富，审投标文件老师认真仔细，团队协作互帮互助友谊进取共存，公司组织框架严谨科学，开心工作愉快生活。

龙城标局是山西云扬文化艺术有限公司自主自营自创品牌，分公司-陕西龙城标局，专业服务招投标行业十余载，行业法规专业知识过硬，经过长期实践经验丰富，对招标文件解读自有独到之处，能有效规避隐藏陷阱，降低废标率，能有效把控得分点、评分点、难点、重点，制作投标书质量得到保障；公司一站式专业服务，专助您中标更简单。

急客户之所急，为公司立足之根本；想客户之所想，制作出一份高质量的标书，为公司发展之核心。

本公司结合本地消费水平制作标书收费在业内属于平价取费，通常工程类为杜绝安全隐患，对项目安全保障后期维护等方面要求比较繁琐，因此，收费相对较安防软硬件采购标书代做和餐饮物业服务类投标书代写要高些；具体收费还是需要参考招标文件对该项目的要求难易复杂程度再结合以往案例做个比较得出较合理的收费报价。

装修隐蔽工程是什么意思？

文章摘要：房屋装修的时候，隐蔽工程是需要在装修过程中就进行验收的，因为后期无法查看，具体隐蔽工程是什么意思呢？

隐蔽工程是指装修后被隐蔽起来，表面上无法看到的施工项目。根据装修工序，这些“隐蔽工程”都会被后一道工序所覆盖，所以很难检查其材料是否符合规格、施工是否规范。家庭装修的隐蔽工程主要包括六个方面：给排水工程、电器管线工程、地板基层、护墙板基层、门窗套板基层、吊顶基层。

隐蔽工程验收标准：

### 一、电路质量验收标准：

1、强弱电分别布管穿线，线管内无接头、扭结，接头在接线盒内，如需分线，必须用分线盒。导线连接坚固，接线不受拉力，包扎紧密，不露线芯。

2、目测无裸线、线路规整、横平竖直、PVC管间接头处用胶连接紧密、固定稳固、标准，每隔1200mm加固定卡1个，水平、垂直交叉处应采用过桥弯。吊顶内布线走管应顺顶、顺墙固定或排扎在吊挂杆上。

3、尽量少用弯头、使用冷弯技术;尽量少用黄蜡管，能用PVC管处坚决不用黄蜡管;尽量沿墙面、顶面布线，线管入底盒必须使用锁扣固定，线头用绝缘胶布包扎并绕圈入盒。

4、线路敷设严禁出现扭绞、死弯、绝缘层损坏、护套线断裂等缺陷，严禁直接埋入抹灰层大等碱性材料内敷设(特殊部位除外，需用胶带缠绕)。如损伤严重，必须重新更换线路。

5、电路、冷热水管、气管不允许同槽敷设，必须分槽敷设，且须保持一定间距。

6、电源线配线时，所用导线截面积应满足用电设备的输出功率。1.5平方毫米铜芯线可承受2900W的负荷，2.5平方毫米铜芯线可承受4900W左右的负荷，4平方毫米铜芯线可承受7000W的负荷，6平方毫米铜芯线可承受9000W的负荷。

7、柜机空调专用6平方毫米，调、挂机空调、厨房、卫生间插座使用4平方毫米，普通插座2.5平方毫米，照明主线2.5平方毫米，灯控制线1.5平方毫米。

8、回路设置：各空调分别为1个回路，照明1个回路、插座1个回路、厨房及卫生间分别为1个回路，如卫生间内要单独安装电热水器、按摩浴缸、蒸汽浴房等大功率物件除外，此时各需单独设置回路。

9、同一回路电线应穿入同一套管内，电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%，直径16mmPVC管内可穿1.5平方毫米线6根，2.5平方毫米线4根，4平方毫米线3根，直径20mmPVC管内可穿1.5平方毫米线9根，2.5平方毫米线7根，4平方毫米线5根。

10、厨房、卫生间地面不允许进行电路开槽敷设，应在墙体和顶面敷设。

11、安装电源插座时，应符合“左零右相、接地在上”的规定，三线插座接地线，地线截面积必须与零线、相线的截面积保持一致。

12、灯具开关、插座安装牢固、灵活有效、位置正确，上沿标高一致，面板端正，紧贴墙面无缝隙，表面洁净。

13、电源线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不小于300mm(包括插座与燃气表的距离)，交叉距离不应小于100mm。

14、一般情况下，地插座下口离地高度为完成后地面300mm。开关下口离地1300mm，空调插座下口离地1800mm，厨房插座下口离地1000mm，卫生间插座下口离地1300mm，卫生间应使用防水插座。

### 二、水路质量验收标准：

- 1、管道安装应横平竖直，紧贴墙体、顶面走，铺设牢固、无晃动，每隔800 mm加固定卡1个或吊杆1个。
- 2、暗管安装时开槽处要先做防水后固定水管，但不能在防水地面进行开槽埋管。明管安装时，管径在25 mm以下的给水安装，管道必须在转弯、水表、闸阀处100mm加固定卡。
- 3、水管终端出口应遵循"左热右冷";冷热水管平行时，应遵循上热下冷的基本原则，并且平行间距不小于20mm。
- 4、冷热水管表面应无损伤，如有损伤需要更换水管。
- 5、冷水管采用25 mm管径，热水管采用20 mm管径。
- 6、排水管道应畅通、无倒坡、无堵塞、无渗漏，地漏应略低于地面，走水畅通。
- 7、地漏排水管与主排水管为平行安装时，应事先将地漏排水管接入主排水管的上口位，以免走水反方向遗漏。
- 8、水管水平、垂直交叉处应采用过桥弯，所有管道接口均需双面涂抹专用封闭胶。
- 9、沉式卫生间施工时，每一排水支管入水口后部应增设S弯管后再与主排水管道连接，以便沉水密闭浊气，做防臭处理。
- 10、下水管横管要保证3‰-8‰的坡度，洗手盆、浴缸等下水管必须使用直径50mm的管材。
- 11、水管安装完毕后将冷热水管用高压管连通进行打压试验，标准为：PP-R管0.8-1MPa，保持压力2小时无泄漏，气压不下降或降幅保持在0.05 MPa以内为合格。

### 三、防水验收标准：

- 1、用防水涂料先将墙角四周和管口进行涂刷一遍，然后再进行大面积涂刷三遍，要先刷墙面后刷地面，涂刷接口地压墙，涂刷要均匀，每遍涂刷时都必须在前一遍干燥后进行。
- 2、应平整，不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷，基层含水率应符合防水材料的施工要求。
- 3、防水层表面平整，不起泡、不流淌，与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密，过渡圆滑，不得有渗漏现象。
- 4、防水层应从地面延伸到墙面，高出地面300mm，淋浴处地面的防水层高度不得低于1800mm。
- 5、地面不平整，需做保护层时，水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求，操作时严禁破坏防水层，根据设计要求做好地面泛水坡度、排水要畅通，不得有积水倒坡现象。
- 6、防水工程完工后，必须做不低于24小时蓄水试验，楼下无滴漏、渗水现象，方可进行下一步施工。

为什么要找标书代做公司？

写标书不是很容易吗？

但是在标书制作过程中如何能更好的体现公司的实力，而这需要的就是你对投标文件编制的理解了。

其实这就是一个要找标书代写公司很好的原因。

该怎么去更好的体现公司的实力呢？乱吹一通？首先文字的功底是必须的，没有很好的文字功底，又如何能用投标文件制作的内容去打动评委呢？其次，在标书制作方面，相信参加过招投标的都知道，在进行评标时，要求是相当的严格，投标者之中，只有一个中标人，

可想而知。公司的实力是一方面，标书制作的内容是否能打动评委又是另一方面，缺一不可。

看到这里，你们可能还不知道为什么要找标书代写公司。标书代写公司说到底就是对标书制作的专业性强，当然你作为你自己公司的投标方，当然是对自己产品的了解。合二为一，你得到的是什么。是一份既能展现公司实力，又能打动评委的一份好标书。尽管你的产品再好，没有在投标文件撰写的内容中将它更好的展现出来，相信中标者永远都不会是你。

所以，代写投标书，找龙城标局，专业制作标书，专业助您中标！

专业的事交给专业的人来做，不要再让公司失去一次次的中标机会。

了解更多资讯，请搜索“龙城标局”进入公司网站，咨询专业客服，为您解疑答惑。