

批发供应15012防雨电源

产品名称	批发供应15012防雨电源
公司名称	中山市联诺电子有限公司
价格	65.00/台
规格参数	品牌:联诺 类型:直流开关电源 型号:TN-150-12F
公司地址	中山市小榄镇升平西路50号第二层之三
联系电话	86 0760 22552696 13680289616

产品详情

品牌	联诺	类型	直流开关电源
型号	TN-150-12F	输入电压	220 (V)
输出电压	12 (V)	输出电流	12.5 (A)
输出功率	150 (W)	产品认证	CE

tn-150-12

* low cost, high reliability

* 100% full load burn in test

* overload protection

* continuous short circuit protection

* no minimum load required

* high efficiency, low working temperature

specificationall specification are typical at nominal input , full load at 25 unless otherwise stated

输入	电压/电流	110/220vac 开关切换 1.6/3.2a
	voltage/current	

input	频率		47 ~ 63hz	
	frequency			
	效率		> 82% typ	
	efficiency			
	冲击电流		< 30a@220vac	
	inrush current			
	漏电流		< 0.5ma/220vac	
	leakage current			
输出	电压 (v)		ch1	
	voltage		+12v	
	电流 (a)		12.5a	
	current			
	电压调整率		< ± 1.0%	
	line regulation			
	负载调整率		< ± 1.0%	
	load regulation			
	纹波 (mvp-p)	0 ~ 20mhz		< 100
	ripple			
output	温度系数		< ± 0.03%/ ° c	
	temperature coefficient			
	输出电压调整范围		10.5v ~ 14.5v	
	output voltage adj.			
	起动时间		<2.0 s at 120vac input/<1.0 s at 230vac input	
	start-up time			
	保持时间		> 20 ms at 120vac input/> 20 ms at 230vac input	
	hold-up time			
	功率		150w typ	
	power			
保护功能	过流保护		110% ~ 150%	
	o.c.p.			
	过压保护			
protectionfunction	o.v.p.			
	输入—输出		1.5kvac/min, cutoff current < 5ma	
	input—output			

绝缘强度	输入—地	1.5kvac/min, cutoff current < 5ma
isolation	input—fg	
	输出—地	0.5kvac/min, cutoff current < 5ma
绝缘阻抗	output—fg	
	输入—输出	50m ,500vdc
isolation	input—output	
	输入—地	50m ,500vdc
resistance	input—fg	
	输出—地	50m ,500vdc
接口类型	output—fg	
	输入 输出	9.5-7p
connection	input/output	
规格尺寸 dimensions	长 × 宽 × 高 (mm)length × width × height	201*97*45(weight:0.54kg)
包装 casing	长 × 宽 × 高 (mm)length × width × height	430*320*245 (30pcs; weight:16.2kg)
环境 environment	工作温度	0 ~ 45 , 20% ~ 90% rh
	贮藏温度	-25 ~ 85 , 10% ~ 95% rh
	storage temperature	