

# 批发100WLED防雨防水驱动开关电源

产品名称	批发100WLED防雨防水驱动开关电源
公司名称	中山市联诺电子有限公司
价格	45.00/台
规格参数	品牌:TN 类型:直流开关电源 型号:TN-100-12F
公司地址	中山市小榄镇升平西路50号第二层之三
联系电话	86 0760 22552696 13680289616

## 产品详情

品牌	TN	类型	直流开关电源
型号	TN-100-12F	输入电压	220 ( V )
输出电压	12 ( V )	输出电流	8.5 ( A )
输出功率	100 ( W )	产品认证	CE

全新防雨电源！全铝外壳！散热更好！外观漂亮！

tn-100-12防雨电源技术参数

- \* low cost, high reliability
- \* 100% full load burn in test
- \* overload protection
- \* continuous short circuit protection
- \* no minimum load required
- \* high efficiency, low working temperature

specification all specification are typical at nominal input , full load at 25 unless otherwise stated

电压/电流

110/220vac 开关切换 1.0/2.1a 200-360vdc

input	电压/电流		
	频率		47 ~ 63hz
	frequency		
	效率		> 83% typ
	efficiency		
input	冲击电流		< 30a@220vac
	inrush current		
	漏电流		< 0.5ma/220vac
	leakage current		
	电压 (v)		ch1 +12v
output	voltage		
	电流 (a)		8.5a
	current		
	电压调整率		< ± 1.0%
	line regulation		
output	负载调整率		< ± 1.0%
	load regulation		
	纹波 (mvp-p)	0 ~ 20mhz	< 100
	ripple		
	温度系数		< ± 0.03%/ ° c
output	temperature coefficient		
	输出电压调整范围		10.5v ~ 14.5v
	output voltage adj.		
	起动时间		<2.0 s at 120vac input/<1.0 s at 230vac input
	start-up time		
output	保持时间		> 20 ms at 120vac input/> 20 ms at 230vac input
	hold-up time		
	功率		100w typ
	power		
	保护功能	过流保护	
protectionfunction	o.c.p.		
	过压保护		
protectionfunction	o.v.p.		
	输入—输出		1.5kvac/min, cutoff current < 5ma

绝缘强度 isolation	input—output 输入—地	1.5kvac/min, cutoff current < 5ma
	input—fg 输出—地	0.5kvac/min, cutoff current < 5ma
	output—fg 输入—输出	50m ,500vdc
绝缘阻抗 isolation resistance	input—output 输入—地	50m ,500vdc
	input—fg 输出—地	50m ,500vdc
	output—fg 输入 输出	9.5-7p
接口类型 connection	input/output	
规格尺寸dimension ns	长 × 宽 × 高 (mm)length × width × height	163*97*43(weight:0.5kg)
包装 casing	长 × 宽 × 高 (mm)length × width × height	430*320*245 ( 35pcs; weight:17.5kg )
环境 environment	工作温度	0 ~ 45 , 20% ~ 90% rh
	贮藏温度	-25 ~ 85 , 10% ~ 95% rh
	storage temperature	