

批发供应400W24V LED防雨电源防水电源开关电源1批

产品名称	批发供应400W24V LED防雨电源防水电源开关电源1批
公司名称	中山市联诺电子有限公司
价格	125.00/台
规格参数	品牌:TN 类型:直流开关电源 型号:TN-400-24F
公司地址	中山市小榄镇升平西路50号第二层之三
联系电话	86 0760 22552696 13680289616

产品详情

品牌	TN	类型	直流开关电源
型号	TN-400-24F	输入电压	220V (V)
输出电压	24 (V)	输出电流	17 (A)
输出功率	400 (W)	产品认证	CE

全新防雨电源！全铝外壳！散热更好！外观漂亮！

tn-400-24防雨电源技术参数

- * low cost, high reliability
- * 100% full load burn in test
- * overload protection
- * continuous short circuit protection
- * no minimum load required
- * high efficiency, low working temperature

specificationall specification are typical at nominal input , full load at 25 unless otherwise stated

电压/电流	175~240vac 3.5a
-------	-----------------

input	电压/电流			
	输入	频率	47 ~ 63hz	
		frequency		
		效率	> 85% typ	
		efficiency		
output		冲击电流	< 30a@220vac	
		inrush current		
		漏电流	< 0.5ma/220vac	
		leakage current		
	输出	电压 (v)		ch1 +24v
		voltage		
		电流 (a)		17a
		current		
		电压调整率		< ± 1.0%
		line regulation		
		负载调整率		< ± 1.0%
		load regulation		
		纹波 (mvp-p) 0 ~ 20mhz		< 100
		ripple		
		温度系数		< ± 0.03%/ ° c
	temperature coefficient			
	输出电压调整范围		± 10%	
	output voltage adj.			
	起动时间		<2.0 s at 120vac input/<1.0 s at 230vac input	
	start-up time			
	保持时间		> 20 ms at 120vac input/> 20 ms at 230vac input	
	hold-up time			
	功率		400w typ	
	power			
保护功能	过流保护		105% ~ 130%	
	o.c.p.			
	过压保护			
protectionfunction	o.v.p.			
	输入—输出		1.5kvac/min, cutoff current < 5ma	

绝缘强度 isolation	input—output 输入—地	1.5kvac/min, cutoff current < 5ma
	input—fg 输出—地	0.5kvac/min, cutoff current < 5ma
	output—fg 输入—输出	50m ,500vdc
绝缘阻抗 isolation resistance	input—output 输入—地	50m ,500vdc
	input—fg 输出—地	50m ,500vdc
	output—fg 输入 输出	9.5-9p
接口类型 connection	input/output	
规格尺寸dimension ns	长 × 宽 × 高 (mm)length × width × height	225*140*65(weight:0.99kg)
包装 casing	长 × 宽 × 高 (mm)length × width × height	450*270*305 (每件12台; weight:13kg)
环境 environment	工作温度 operating temperature	0 ~ 45 , 20% ~ 90% rh
	贮藏温度 storage temperature	-25 ~ 85 , 10% ~ 95% rh