

# 批发供应350W LED 防雨防水开关电源一批

产品名称	批发供应350W LED 防雨防水开关电源一批
公司名称	中山市联诺电子有限公司
价格	115.00/台
规格参数	品牌:TN 类型:直流开关电源 型号:TN-350-12F
公司地址	中山市小榄镇升平西路50号第二层之三
联系电话	86 0760 22552696 13680289616

## 产品详情

品牌	TN	类型	直流开关电源
型号	TN-350-12F	输入电压	220V ( V )
输出功率	350 ( W )	输出电压	12 ( V )
工作效率	85 ( % )	输出纹波噪音	100
电压调整率	1 ( % )	负载调整率	1 ( % )
产品认证	CE		

### tn-350-12防雨电源技术参数

- \* low cost, high reliability
- \* 100% full load burn in test
- \* overload protection
- \* continuous short circuit protection
- \* no minimum load required
- \* high efficiency, low working temperature

specificationall specification are typical at nominal input , full load at 25 unless otherwise stated

电压/电流	175~240vac 3.5a
voltage/current	

input	输入	频率	47 ~ 63hz
		frequency	
	效率		> 83% typ
		efficiency	
	冲击电流		< 30a@220vac
		inrush current	
	漏电流		< 0.5ma/220vac
		leakage current	
output	输出	电压 (v)	ch1
			+12v
		voltage	
	电流 (a)		29a
		current	
	电压调整率		< ± 1.0%
		line regulation	
	负载调整率		< ± 1.0%
		load regulation	
	纹波 (mvp-p)	0 ~ 20mhz	< 100
		ripple	
	温度系数		< ± 0.03%/ ° c
		temperature coefficient	
	输出电压调整范围		10.5v ~ 14v
		output voltage adj.	
起动时间		<2.0 s at 120vac input/<1.0 s at 230vac input	
	start-up time		
保持时间		> 20 ms at 120vac input/> 20 ms at 230vac input	
	hold-up time		
功率		350w typ	
	power		
保护功能	过流保护		105% ~ 130%
		o.c.p.	
	过压保护		
		o.v.p.	
input—output	输入—输出		1.5kvac/min, cutoff current < 5ma
	input—output		

绝缘强度	输入—地	1.5kvac/min, cutoff current < 5ma
isolation	input—fg	
	输出—地	0.5kvac/min, cutoff current < 5ma
绝缘阻抗	output—fg	
	输入—输出	50m ,500vdc
	input—output	
	输入—地	50m ,500vdc
isolation	input—fg	
	输出—地	50m ,500vdc
resistance	output—fg	
	输入 输出	9.5-9p
接口类型	input/output	
connection	input/output	
规格尺寸 dimensions	长 × 宽 × 高 (mm)length × width × height	256*137*65(weight:1.32kg)
包装 casing	长 × 宽 × 高 (mm)length × width × height	450*270*305 ( 每件12台; weight:17kg )
环境 environment	工作温度	0 ~ 45 , 20% ~ 90% rh
	operating temperature	
	贮藏温度	-25 ~ 85 , 10% ~ 95% rh
	storage temperature	