

超滤SB-0010 SS-0010滤芯

产品名称	超滤SB-0010 SS-0010滤芯
公司名称	杭州多明尼克过滤器滤芯有限公司
价格	188.00/支
规格参数	品牌:佳洁 型号:齐全 产地:杭州
公司地址	浙江杭州
联系电话	0571-86458031 13868155395

产品详情

超滤SB-0010 SS-0010滤芯

超滤SB-0030 SS-0030滤芯 超滤SB-0060 SS-0060滤芯 超滤SB-0120 SS-0120滤芯 超滤SB-0180 SS-0180滤芯
超滤SB-0240 SS-0240滤芯

【1】国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯，其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品，注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义，只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口，有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯

西安超滤滤芯总结如下：1、孔隙率高、透气性好、阻力小、使用压差低；
2、成折叠状后，过滤面积大，纳污量大；3、耐高温，耐腐蚀、适用于高粘稠液体过滤；
4、再生性能好，经化学清洗、高温及超声波清洗可反复使用；5、全不锈钢结构，化学相容性广；

杭州佳洁机电设备有限公司供应

LS-0010 LS-0030 LS-0060 LS-0120 LS-0180 LS-0240 LS-0320 LS-0480 LS-0540 LS-0720 LS-0960 LS-1280 LS-1920
LS-2560 LS-3200 LS-3840 LS-5120 LS-6400

PF-0010 PF-0030 PF-0060 PF-0120 PF-0180 PF-0240 PF-0320 PF-0480 PF-0540 PF-0720 PF-0960 PF-1280 PF-1920
PF-2560 PF-3200 PF-3840 PF-5120 PF-6400

SF-0010 SF-0030 SF-0060 SF-0120 SF-0180 SF-0240 SF-0320 SF-0480 SF-0540 SF-0720 SF-0960 SF-1280 SF-1920
SF-2560 SF-3200 SF-3840 SF-5120 SF-6400

SB-0010 SB-0030 SB-0060 SB-0120 SB-0180 SB-0240 SB-0320 SB-0480 SB-0540 SB-0720 SB-0960 SB-1280 SB-1920
SB-2560 SB-3200 SB-3840 SB-5120 SB-6400

SS-0010 SS-0030 SS-0060 SS-0120 SS-0180 SS-0240 SS-0320 SS-0480 SS-0540 SS-0720 SS-0960 SS-1280 SS-1920
SS-2560 SS-3200 SS-3840 SS-5120 SS-6400

FF-0010 FF-0030 FF-0060 FF-0120 FF-0180 FF-0240 FF-0320 FF-0480 FF-0540 FF-0720 FF-0960 FF-1280 FF-1920
FF-2560 FF-3200 FF-3840 FF-5120 FF-6400

MF-0010 MF-0030 MF-0060 MF-0120 MF-0180 MF-0240 MF-0320 MF-0480 MF-0540 MF-0720 MF-0960
MF-1280 MF-1920 MF-2560 MF-3200 MF-3840 MF-5120 MF-6400

SMF-0010 SMF-0030 SMF-0060 SMF-0120 SMF-0180 SMF-0240 SMF-0320 SMF-0480 SMF-0540 SMF-0720
SMF-0960 SMF-1280 SMF-1920 SMF-2560 SMF-3200 SMF-3840 SMF-5120 SMF-6400

AK-0010 AK-0030 AK-0060 AK-0120 AK-0180 AK-0240 AK-0320 AK-0480 AK-0540 AK-0720 AK-0960 AK-1280
AK-1920 AK-2560 AK-3200 AK-3840 AK-5120 AK-6400

西安超滤滤芯工作原理：滤芯的主要也是过滤器的主要原理，滤芯一般主要用在油过滤、水过滤、空气过滤等过滤行业。除去过滤介质中少量杂质，可保护设备的正常工作或者空气的洁净，当流体经过过滤器中具有一定精度的滤芯后，其杂质被阻挡，而清洁的流物通过滤芯流出。滤芯是过滤器中重要组成部分，含有杂质的混合气体，通过滤芯时，将混合气体中的液体、油雾、固体颗粒、油蒸气、碳氢化合物、异味、细菌等滤除掉；

一般性而言，除少数滤芯具有再生性外，滤芯在使用一段时间（8000小时）后，需要更换；

来电索取过滤器滤芯详细资料！