

# 150w24V防水电源 TN联诺

产品名称	150w24V防水电源 TN联诺
公司名称	中山市联诺电子有限公司
价格	125.00/台
规格参数	品牌:TN联诺 类型:LED电源 型号:TN-150-24
公司地址	中山市小榄镇升平西路50号第二层之三
联系电话	86 0760 22552696 13680289616

## 产品详情

品牌	TN联诺	类型	LED电源
型号	TN-150-24	调制方式	脉冲宽度调制(PWM)式
晶体管连接方式	半桥式	输入电压	175-264 ( V )
输出功率	150 ( W )	输出电压	24 ( V )
工作效率	86 ( % )	输出电压精度	5 ( % )
电压调整率	3 ( % )	负载调整率	5 ( % )
产品认证	CE		

tn-150-24防水电源

\* low cost, high reliability

\* 100% full load burn in test

\* overload protection

\* continuous short circuit protection

\* no minimum load required

\* high efficiency, low working temperature

specificationall specification are typical at nominal input , full load at 25 unless otherwise stated

电压/电流	175~264vac 0.9a
voltage/current	

input	输入	频率	47 ~ 63hz	
		frequency		
	效率		> 83% typ	
		efficiency		
	冲击电流		< 30a@220vac	
		inrush current		
	漏电流		< 0.5ma/220vac	
		leakage current		
output	输出	电压 (v)	ch1	
			+24v	
		voltage		
	电流 (a)		6.5a	
		current		
	电压调整率		< ± 1.0%	
		line regulation		
	负载调整率		< ± 1.0%	
		load regulation		
	纹波 (mvp-p)	0 ~ 20mhz		< 120
		ripple		
	温度系数			< ± 0.03%/ ° c
		temperature coefficient		
	输出电压调整范围			24v ± 0.5
		output voltage adj.		
起动时间			<2.0 s at 120vac input/<1.0 s at 230vac input	
	start-up time			
保持时间			> 20 ms at 120vac input/> 20 ms at 230vac input	
	hold-up time			
功率			150w typ	
	power			
保护功能	过流保护		100% ~ 120%	
		o.c.p.		
	过压保护			
		o.v.p.		
	输入—输出		1.5kvac/min, cutoff current < 5ma	
		input—output		

绝缘强度	输入—地	1.5kvac/min, cutoff current < 5ma
isolation	input—fg	
	输出—地	0.5kvac/min, cutoff current < 5ma
绝缘阻抗	output—fg	
	输入—输出	50m ,500vdc
isolation	input—output	
	输入—地	50m ,500vdc
resistance	input—fg	
	输出—地	50m ,500vdc
接口类型	output—fg	
	输入 输出	引线
connection	input/output	
规格尺寸 dimensions	长 × 宽 × 高 (mm)length × width × height	250 × 71 × 45(weight:1.25kg)
包装 casing	长 × 宽 × 高 (mm)length × width × height	325*275*190 ( 每件10台; weight:13kg )
环境 environment	工作温度	0 ~ 45 , 20% ~ 90% rh
	贮藏温度 storage temperature	-25 ~ 85 , 10% ~ 95% rh