

# 400W24V 防雨电源

产品名称	400W24V 防雨电源
公司名称	中山市联诺电子有限公司
价格	135.00/台
规格参数	品牌:TN 类型:高频开关电源 型号:TN-400-24
公司地址	中山市小榄镇升平西路50号第二层之三
联系电话	86 0760 22552696 13680289616

## 产品详情

品牌	TN	类型	高频开关电源
型号	TN-400-24	输入电压	220V ( V )
输入电流	3.8 ( A )	输出电压	24 ( V )
输出电流	17 ( A )	输出功率	400 ( W )
产品认证	CE		

tn-400-12防雨电源检测报告

全铝外壳!!! 散热更好!!! 轴流风机!!! 独立风道!!!! 全防雨电源

\* low cost, high reliability

\* 100% full load burn in test

\* overload protection

\* continuous short circuit protection

\* no minimum load required

\* high efficiency, low working temperature

specificationall specification are typical at nominal input , full load at 25 unless otherwise stated

电压/电流

175~240vac 3.5a

input	电压/电流		
	频率		47 ~ 63hz
	frequency		
	效率		> 85% typ
	efficiency		
input	冲击电流		< 30a@220vac
	inrush current		
	漏电流		< 0.5ma/220vac
	leakage current		
	电压 (v)		ch1 +24v
output	voltage		
	电流 (a)		17a
	current		
	电压调整率		< ± 1.0%
	line regulation		
output	负载调整率		< ± 1.0%
	load regulation		
	纹波 (mvp-p)	0 ~ 20mhz	< 100
	ripple		
	温度系数		< ± 0.03%/ ° c
output	temperature coefficient		
	输出电压调整范围		± 10%
	output voltage adj.		
	起动时间		<2.0 s at 120vac input/<1.0 s at 230vac input
	start-up time		
output	保持时间		> 20 ms at 120vac input/> 20 ms at 230vac input
	hold-up time		
	功率		400w typ
	power		
	保护功能	过流保护	
protectionfunction	o.c.p.		
	过压保护		
protectionfunction	o.v.p.		
	输入—输出		1.5kvac/min, cutoff current < 5ma

绝缘强度 isolation	input—output 输入—地	1.5kvac/min, cutoff current < 5ma
	input—fg 输出—地	0.5kvac/min, cutoff current < 5ma
	output—fg 输入—输出	50m ,500vdc
绝缘阻抗 isolation resistance	input—output 输入—地	50m ,500vdc
	input—fg 输出—地	50m ,500vdc
	output—fg 输入 输出	9.5-9p
接口类型 connection	input/output	
规格尺寸dimension ns	长 × 宽 × 高 (mm)length × width × height	225*140*65(weight:0.99kg)
包装 casing	长 × 宽 × 高 (mm)length × width × height	450*270*305 ( 每件12台; weight:13kg )
环境 environment	工作温度	0 ~ 45 , 20% ~ 90% rh
	operating temperature	
	贮藏温度 storage temperature	-25 ~ 85 , 10% ~ 95% rh