

判断烤漆柜质量的优劣

产品名称	判断烤漆柜质量的优劣
公司名称	广州盛世家具有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市白云区云城街连元西街4号532室（注册地址）
联系电话	13430365210

产品详情

对于一些没有接触过展柜行业的人来说，如何判断一个展柜的效果图，自己心中有谱，才能做到游刃有余。就让盛世家具广州[烤漆柜](#)厂家小编来告诉你。

烤漆柜定制要用到的材料：中纤板，实木板，不锈钢，201不锈钢，304不锈钢，方通，大芯板，夹板，刨花板，三聚氰胺板等。不同材料之间不说其他的，仅仅是烤漆柜价格就不一样了。我们还是先看看各个不同材料的优缺点吧。

板材的种类很多有种板材的优缺点也不同，比如做展柜常用的就是密度板，密度板根据自己密度的不同又分为高密度板（HDF）和中密度板（MDF），对于常规的展柜制作的话，一般用中密度板就够了，对于一些要求较高的商场的展柜的话，就需要用高密度板来制作烤漆柜了。

中纤板烤漆柜是密度板一种,其中还有长纤板和短纤板.以木质纤维或其他植物纤维为原料，经打碎、纤维分离、干燥后施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂，再经热压后制成的一种人造板材。其密度一般在0.5 - 0.8克/厘米³范围，厚度一般为3 - 30毫米，中密度纤维板展柜可以生产从几毫米到几十毫米厚板材，可以代替任意厚度的木板、方材，且具有良好的机械加工性能，锯切、钻孔、开槽、开榫、砂光加工和雕刻，板的边缘可按任何形状加工，加工后表面光滑。

密度板也称纤维板，是以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材。按其额度的不同，分为展柜、中密度板、低的密度板。密度板由于质软耐冲击，也容易再加工，在国外是制作家私的一种良好材料，但由于国家关于高密度板的标准比国际标准低数倍，所以，密度板在我国的使用质量还有待提高。

中、高密度板（MDF—Medium Density Fiberboard），按国家标准GB11718—89规定：以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂，制成密度在0.50~0.88范围内的板材，称为中、展柜。

高密度板比刨花板握钉力差，螺钉旋紧后如果发生松动，由于密度板的强度不高，很难再固定。而且，现在家具多使用高密度板，而劣质的高密度板家具中，甲醛的含量非常高，对人的身体危害也很大。

还有一种板材就是大芯板：大芯板（俗称细木工板、木工板）是具有实木板芯的展柜，它将原木切割成条，拼接成芯，外贴面材加工而成，其竖向（以芯展柜走向区分）抗弯压强度差，但横向抗弯压强度较高。面材按层数可分为三合板、五合板等，按树种可分为柳桉，榉木、柚木等，质量好的细木工板面板表面平整光滑，不易翘曲变形，并可根据表面砂光情况将板材分为一面光和两面光两类型，两面光的板材可用做家具面板、门窗套框等要害部位的装饰材料。现在市场上大部分是实心、胶拼、双面砂光、五层的细木工板，展柜规格为1220 mm × 2440mm

实际烤漆柜制作过程中用到实木板材的很少，不过有些地方需要用来做支撑或者其他用途的时候才会选择用实木板材的。实木板就是采用完整的木材（原木）制成的木板材。实木板一般按照板材实质（原木材质）名称分类，没有统一的标准规格。实木板是相对于大量的非实木板而言的，如利用木材加工下脚料、农作物秸秆、谷壳、花生壳等材料生产的展柜、压模板等。

展柜板材主要就这些，但是在实际展柜制作过程中的板材应用的还有很多比如饰面板，防火板等，用来装饰或者起安全作用的多见，了解这些材料有利于我们在挑选展柜的时候不要被商家的高调的唱词所吓到，更有一份水平的在选择自己需要的展柜。展柜的主体部分都是用中纤板做出，也有些异型的部分需要借助金属五金来制作比如铝合金，不锈钢，方管，方钢都是常用的材料，展柜的表面选用的是环保烤漆，灯具采用的是专业的LED灯具。