

# 保山地理式一体化污水处理设备

产品名称	保山地理式一体化污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	18500.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北100米福润得大厦10楼1002室
联系电话	15165668721

## 产品详情

### 保山地理式一体化污水处理设备

潍坊浩宇水处理设备有限公司主产：地理式一体化污水处理设备、气浮机、UASB厌氧塔、斜管沉淀池、二氧化

来电可为您报价、出方案、看现场、设备安装、设备维护、维修。

### 保山地理式一体化污水处理设备

- 1、沉淀池排泥控制，本设备排泥阀为手动排泥一次调整好。
- 2、风机及水泵采用自动交替运行控制，可交替切换时间为24小时。
- 3、无特殊情况下不采用手动控制方式工作，手动控制通过面板上按键开关，由人工控制潜污泵、风机等开启和关闭。
- 4、启动设备时检查好电路，接线控制柜线路是否正确，电压及电流是否符合要求。本控制柜同时控制潜污泵，风机，具有自动保护报警功能，还配有手动，自动控制系统。启动水泵时检查水泵管路是否有渗漏及吸水，有无堵塞。
- 5、本设备水泵采用抗堵塞撕裂型污泵，当液位由低到高到达工作水位时启动工作泵，如液位下降到下水位时，关掉工作泵(液位通过液位开关来检测)，启动风机时检查旋转方向是否正确，切忌反转。
- 6、当调节池污水较少，液位低于水泵启动液位时，水泵都停止工作，这时，为使污水设备内生物膜的正常生长，风机采用间隙启动，启动30分钟，停止2小时自动运行。

压滤机是一种常用的固液分离设备，被广泛运用于制药、食品、化工、冶金、酿造、陶瓷、染料、环保等行业。压滤机利用一种过滤介质对对象施加压力，使得液体渗析出来。常见的压滤机有两种：板框压滤机和带式压滤机，小编就来带大家看看二者之间的区别。

我们从工作原理、工作周期、泥饼含水率、优点、缺点这5个方面来分析一下板框压滤机和带式压滤机。

## 工作原理

板框压滤机和带式压滤机都是通过滤布把固体和液体分离的设备，但在工作原理上还是有点区别的。

板框压滤机的工作原理是通过泵提供的压力将物料抽进密闭状态，然后在滤板中间的密室中进行压紧过滤。

带式压滤机的工作原理是通过履带张紧力，压榨辊的挤压机，来实现固液分离的一种设备。带式压滤机的脱水过程主要有四个阶段：预处理、重力脱水、楔形区预压脱水、压榨脱水。

## 工作周期

一般板框压滤机的工作周期是2~2.5小时一个周期，然后间歇性运转。而带式压滤机则是24小时运转的，边过滤边出料，是比较适合去使用的。

## 泥饼含水率

板框压滤机的泥饼含水率在75%左右，如果选择高压隔膜压滤机可达到65%左右。而带式压滤机的泥饼含水率在85%左右。所以，如果你对泥饼含水率的要求比较高，板框压滤机是比较适合去使用的。