

广西融安学校丙烯酸篮球场地坪施工绿色环保

产品名称	广西融安学校丙烯酸篮球场地坪施工绿色环保
公司名称	广西南宁星之健体育设施有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南宁市高新区高新大道
联系电话	18776952697

产品详情

施工工艺

水泥基础弹性网球场施工工艺

- 1、水泥混凝土基础要求及处理 要求及处理同水泥基础硬地球场相同
- 2、丙烯酸涂料施工工艺

(1) 修补平整：用混凝土粘合剂混合水泥和石英砂将场地坑洼处补平。
修补材料配比：混凝土粘合剂1加仑、水泥2~3公斤、水和石英砂适量。

(2) 粘接层：用丙烯酸粘接剂全场刮涂一层，加强水泥地面与丙烯酸涂料的结合。

(3) 弹性层：用丙烯酸粗弹性层涂料兑水充分搅拌后用橡胶刮耙全场刮涂两遍，增加球场弹性。

(4) 填充层：用水性塑胶底料兑水掺石英砂（60~80目）充分搅拌后在弹性层上刮涂一遍，使地面更加均匀，密实，增加球场强度。

(5) 纹理层：用丙烯酸彩面层涂料兑水掺砂（100~120目），搅拌均匀后全场刮涂一遍，起到提高球速和耐磨效果。

(6) 划线：用丙烯酸白线漆画球场界线，用美纹纸按线紧粘于地面以防止毛边，用刷子直接刷丙烯酸白线漆涂料一层。

