

华南代理PC沙伯基础 121R-21051 红外线穿透PC

产品名称	华南代理PC沙伯基础 121R-21051 红外线穿透PC
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:PC 性能:透明 产地:美国GE
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

产品详情

喝不喝秋天的一杯奶茶不重要

再不努力】

冬天的西北风就要来了

加工特性:

纯PC干燥120 ，改性PC一般用110 温度干燥4小时以上。一般PC加工温度为270-320 ，有些改性或低分子量PC为230-270 。常见模具温度为80-100 ，加玻纤为100-130 。

Bayer德国拜耳 Makrolon PC 2405 ，低粘度，脱模性能好，UL94 HB,用于照明电器、容器、光盘、透明支架等。

Bayer德国拜耳 Makrolon PC 2407 ，添加抗紫外线稳定剂，低粘度，脱模性能良好，抗紫外线优良。用于照明电器，户外用品，透明容器等。

Bayer德国拜耳 Makrolon PC 2805 ，中等粘度，脱模性能好。用于照明电器、容器、光盘、透明支架等。

Bayer德国拜耳 Makrolon PC 2807 ，添加抗紫外线稳定剂，中等粘度，脱模性能良好，抗紫外线优良。用于照明电器，户外用品，透明容器等。

Bayer德国拜耳 Makrolon PC 2865 ，中等粘度，无溴，脱模性能良好，阻燃性能UL-94 V2，用于绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、电话机壳体及零件等。

Bayer德国拜耳 Makrolon PC 6555 ，添加阻燃剂，无溴，中等粘度，脱模性好，阻燃性能UL-94

V2,用于绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、电话机壳体及零件等。

Bayer德国拜耳 Makrolon PC

6557，添加抗紫外线稳定剂，阻燃剂。脱模性好，无溴，中粘度，阻燃性能UL94

V0，用于护外用品、绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、电话机壳体及零件等。

Bayer德国拜耳 Makrolon PC 2458，低粘度，可用蒸汽消毒，脱模性良好，可用环氧乙烷消毒，生物兼容性，用于医疗及护理领域的应用。

拜耳PC华南代理出厂价格

C

PC

PC

PC

PC

PC

PC

随货提供：原料物性表、UL黄卡报告、RoSH检测报告、SGS检测报告、物质安全表MSDS、FDA认证及COC报告等等，敬请来电。)

虽然全国已经有九成以上的学生已经成功返校，整体情况都在可控范围。但是，众所周知，当前任何一个学校都不敢放松警惕，整体的防控措施并没有简化，反而越是临近假期就越紧张。

其实，九月开学以来，很多学校都是实行的封闭式管理，这种方式虽然对学生的安全多了一份保障。但是依然被很多学生吐槽，因为这对很多面临实习找工作的学生不太方便。

那应该怎么办呢？教育部给出了这样的回应：高校在防控疫情的问题上应该灵活处理问题，不能搞一刀切，要结合实际弹性管理。