

耐低温PC 沙伯基础 EXL1414 易脱模PC塑胶原料

产品名称	耐低温PC 沙伯基础 EXL1414 易脱模PC塑胶原料
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:PC 型号:EXL1414 产地:美国GE
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

产品详情

据说，如果生活破了洞，时间和遗忘是好的裁缝。

那么身上的衣服破了洞是扔还是补？如果要补，又是找怎样的巧手穿针引线细细密密修一个恢复如初的圆满？

可现在要在大城市里找这样一双巧手，也许已经不那么容易。

还记得小时候裁缝多，我们的衣服新3年旧3年，在裁缝手里加长一节又一节。

现在我们多愿意为了改个裤脚、腰头而寻找一家裁缝铺，面对那些破了洞的衣物，都抱着“算了扔了”的轻视。

过去的裁缝们也风光不再，从量体裁衣到缝补小物件，一点点失去了他们的存在感。

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
物理性能	比重	23	ASTM D-792	1.20
	模缩率	流动方向	ASTM D-955	0.5-0.7
	吸水率	23, 24时间	ASTM D-570	0.15
	熔融指数		ASTM D1238	11
	吸水率	73	ASTM D570	0.35

	吸水率	212	ASTM D570	0.58	
机械性能	缺口冲击强度	23	ASTM D-256	764	
	弯曲强度	23	ASTM D-790	93.2	
	弯曲模量	23	ASTM D-790	2200	
	拉伸强度	23	GEPJ	62.8	
	拉伸强度	23	GEPJ	220	
	Izod缺口冲击强度	73	ASTM D256	15.0	
	Izod无缺口冲击强度	73	ASTM D4812	60.0	
	洛氏硬度		ASTM D648	118	
	洛氏硬度		ASTM D648	70	
电气性能	体积电阻	23	ASTM D-257	1016	
	损耗因数	60Hz	ASTM D-150	0.0009	
	介电常数	60Hz	ASTM D-150	3.2	
	阻燃性		UL 94	HB	
热性能	线膨胀系数	-30-+30	TMA	7	
	热变形温度	1.82MPa	ASTM D-648	132	
	维卡软化温度		ASTM D1525	310	
其它性能	氧气指数		ASTM D2863	25	