

沈阳基坑围挡基坑护栏基坑防护

产品名称	沈阳基坑围挡基坑护栏基坑防护
公司名称	沈阳恒博金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏家屯区八一街道官立堡村
联系电话	13940248655 18740098386

产品详情

基坑围挡护栏是建筑施工现场预防人身伤害必备的防护设施，它适用于各类建筑施工工地的安全防护，醒目的颜色标记可以起到提前警示工人危险的地方应该注意安全，是各个建筑工地不可或缺的建筑安全防护措施。基坑护栏种类分为网片式基坑护栏，竖管式基坑护栏，竖管式基坑护栏又分为单板和双板。基坑护栏现货规格一般是1.2*2米，1.5*2米，1.8*2米，其他规格需定制。基坑护栏网片中间设置警示标语：前方施工，请勿靠近”“严禁抛物，禁止跨越”基坑护栏网片设计为黄色、立柱为红色，或黑黄相间、红白相间、表面均为喷绘，以达到醒目警示效果。基坑护栏灵活性强、安装方便、可重复利用。基坑围挡是为了更好的保护施工人员的安全，建筑工地基坑围挡是国家规定必须安装的，它能有效的防止施工人员发生意外事故，建筑工地基坑围挡不仅仅能保护施工人员安全，更能起到警示作用。开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏杆。防护栏杆应符合下列规定：1、基坑围挡高度不应低于1.2m；2、基坑围挡应由横杆及立杆组成。横杆应设2~3道，下杆离地高度宜为0.3m~0.6m，上杆离地高度宜为1.2m~1.5m；立杆间距不宜大于2.0m，立杆离坡边距离宜大于0.5m；3、围挡护栏宜加挂密目安全网和挡脚板。安全网应自上而下封闭设置；挡脚板高度不应小于180mm，挡脚板下沿离地高度不应大于10mm；4、基坑围挡护栏应安装牢固，材料应有足够的强度；5、基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设置扶手栏杆，梯道的宽度不应小于1m，梯道搭设应符合规范要求。

沈阳恒博金属制品有限公司是一家专业生产各种规格基坑围挡、建筑围挡、配电箱防护棚等安全标化产品厂家！我们拥有先进的生产设备和生产工艺，确保产品的质量，产品得到了中铁、中建等客户的好评。公司具备专业的生产经验和设计工作人员为您提供专业优质的服务！欢迎来电详询、来厂参观考察！