

# 沈阳一级箱防护棚|二级箱防护棚

产品名称	沈阳一级箱防护棚 二级箱防护棚
公司名称	沈阳恒博金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏家屯区八一街道官立堡村
联系电话	13940248655 18740098386

## 产品详情

建筑行业大力提倡和实施建筑安全施工、建筑文明施工。为了减少施工事故的发生我国颁布了一些在建筑施工必须安装定制化、工具化的防护装置，比如像基坑护栏、塔吊防护栏、电梯井口防护门、安全防护棚等一些定制化标准化的防护装置，不仅保障了施工人员的安全还提高了施工进度，建筑现场施工用电是其中重要安全指示之一。根据建筑工程临时用电管理条例制度，施工现场临时用电必须按照《施工临时用电安全技术规范》，变压器主电源箱由土建项目管理中心电气专业工程师负责管理，各主体施工部门到指定的主电源箱接电。施工临时用电分为“一级、二级、三级”用电箱，工地上的一级用电一般连接临时变压器供施工场地用电，一级用电箱必须设有专用的临时用电房。二级用电箱连接一级用电箱，必须放在施工现场规划好的位置，不能随意挪动，外面设有临时用电防护棚。三级用电箱连接二级用电箱，三级用电箱必须做到“一箱一机、一闸一漏”不能出现一个漏电保护器下连接两个及多个用电机械和插座。三级用电箱一般挪动性较高，移动性强，一定要固定好位置做好接地。施工工地用电必须要采用TN—S接零保护系统，严格按照工地临时用电规范。配电箱安全防护棚底层必须要配置两层防护，做到防雨、防砸。在防护棚正面悬挂操作规程牌、安全警示标语，帽头设置建筑企业标识。围栏刷有红白（黄黑）相间的警示漆料，起到警示警醒作用，达到防腐耐用。安全防护棚不仅可以用在配电箱也可以用在钢筋下料区、木工下料区、首层电梯出入口、搅拌机等施工现场，在临时用电配电箱周围2米范围内不得堆放杂物或物品工具。配电箱防护棚的特点：1.配电箱防护顶层配置双层防护，防砸，防雨。2.防护棚正面悬挂操作规程牌、警示语，帽头设置建筑企业标志。3.围栏刷红白相间或黑黄相间警示漆。4.配电箱防护棚焊接之处必须保证满焊，拼接采用全钢螺栓连接，添加双螺母。5.配电箱防护棚宣传语：安全用电，人人有责。6.标准设计，全拼装式，快速组装，拆卸简单，方便运费；各种型材及配件可按客户的需求定制。7.配电箱防护棚可采用方钢或圆钢制作，稳固安置在混凝土承台上；防护棚地面应做硬化处理，地面应干净整洁，不得堆放妨碍操作、维修的物品；防护棚门前1m范围内不得堆放其它材料，确保门开启方便。

8.标准设计，全拼装式，快速组装，拆卸简单，方便运费；各种型材及配件可按客户的需求定制。