

## 63型细石砂浆二次结构造柱泵 济宁萨奥二次结构造柱泵

产品名称	63型细石砂浆二次结构造柱泵 济宁萨奥二次结构造柱泵
公司名称	济宁萨奥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市
联系电话	18553791707

## 产品详情

### 二次结构柱浇筑泵操作中的操作指导

俗话说：无规矩不成方圆。其实这也是告诉我们，任何事情都需要遵守一定的规则。例如二次结构浇筑泵在操作时需要注意以下几点：

- 1、小型二次结构柱泵启动后，应空载运转，观察各仪表的指示值，检查泵和搅拌装置的运转情况，确认一切正常后，方可作业。泵送前应向料斗加入水泥砂浆润滑泵及管道。
- 2、泵送作业中，二次结构造柱泵，料斗中的混凝土平面应保持在搅拌轴轴线以上。料斗格网上不得堆满混凝土，应控制供料流量，及时清除超粒径的骨料及异物，不得随意移动格网。
- 3、当进入料斗的混凝土有离析现象时应停泵，待搅拌均匀后再泵送。当骨料分离严重，料斗内灰浆明显不足时，应剔除部分骨料，另加砂浆重新搅拌。
- 4、泵送混凝土应连续作业。当因供料中断被迫暂停时，停机时间不得超过30min。暂停时间内应每隔5~10min（冬季3~5min）作2~3个冲程反泵——正泵运动，再次投料泵送前应先将投料搅拌。当停泵时间超限时，应排空管道。
- 5、泵机运转时，严禁将手或铁锹伸入料斗或用手抓握分配阀。当需在料斗或分配阀上工作时，应先关闭电动机和消除蓄能器压力。

### 二次结构浇筑泵是如何促进施工管理规范的？

二次结构浇筑泵在我们的工程建筑中使用起来是非常好的方便的，能够让我们把科学和规范结合在一起，加强了施工管理的规范性。

节约我们的人力投入，一直以来混凝土运输是个难的问题，因为很多大的混凝土搅拌机器很难进到施工现场，移动款二次结构柱泵，只能依靠人工一抖车一抖车的拉，这样的效率实在是太低了，63型细石砂浆二次结构柱泵，而且给施工工人带来了巨大的难题，效率低下，有了这款二次结构浇筑泵根本不用担心这个问题了。

促进施工安全，传统的混凝土浇筑的方法安全事故隐患较大，对施工平安与施工质量管理工作的管理存在缺乏，液压二次结构柱泵哪家好，二次结构浇筑泵就能够提高我们的施工的安全性，从而进行合理的计划，达到我们的施工要求，避免延长工期。

几乎所有二次构造柱用细石混凝土的标号要求均在C25一下，所以一些机器以提高混凝土砂浆含量实现输送目的，这样不但经济方便，而且不会降低混凝土标号要求

目前适合泵送的细石混凝土有以下几种：

- 1、自搅拌料
- 2、搅拌站推出的2+1到4+1料（即2方混凝土加1方砂浆到4方混凝土加1方砂浆）
- 3、是搅拌站加入泵送剂配方案料

另外没有考虑泵送性能的商品细石混凝土总人工拌入一定砂浆后也能实现泵送。也就是说，当你掌握泵送细石混凝土的性能特点后，你会发现，基本上所有的混凝土都可以轻松实现泵送。

63型细石砂浆二次结构柱泵-济宁萨奥二次结构柱泵由济宁萨奥机械有限公司提供。济宁萨奥机械有限公司（[www.saao99.com](http://www.saao99.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。济宁萨奥——您值得信赖的朋友，公司地址：山东临沂物流中心，联系人：韩总。