

# 同步永磁35kw柴油发电机

产品名称	同步永磁35kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO38000ET 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

同步永磁35kw柴油发电机 大泽发电机组一般由发动机、交流同步发电机、控制屏（配电及控制系统）三部分组成。发动机和三相交流同步发电机一般为刚性连接，并通过减振器直接安装于挂车车架或固定支架上。

发动机和三相交流同步发电机一般为刚性连接，并通过减振器直接安装于挂车车架或固定支架上。移动式发电机组的控制屏、箱和蓄电池箱直接安装在车架上;固定式发电机组的公共底座一般固定在专门设计的钢筋混凝土地基上，蓄电池放置在机起动机一侧。固定式机组的控制屏有的通过三角铁支架安装在交流同步发电机的上部，较小一点的控制屏则安装在发电机控制部件壳体的上部。

根据用户或的设计要求，固定式机组的箱有的安装在公共底座上，有的与发电机分开设置。

### 同步永磁35kw柴油发电机

1：静音发电机的使用区域广，广泛应用于邮电通讯、宾馆大厦、娱乐场所、医院、商场、工矿企业等对环境噪声要求严格的场所，作为常用或备用电源。

2：静音发电机的结构有：固定型静音发电机，移动式静音发电机。

3：显著的低噪声性能，机组噪声限值70dB(A)(距机组1m处)。

4：全系列静音型发电机组可在箱顶部吊装;

5：总体结构更紧凑，内置式大型卧式静音器,噪音更低;静音型发电机组

6：取消箱底进风的传统设计,防止杂物和粉尘吸入,加大进风与排风面积;

7：静音箱上有独立输出开关盒,便于电缆的接驳(特别适合于工程施工,租赁)

8：静音箱防水耐气候等级更高。

型号：TO38000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 32KVA

2.备用功率： 35KVA

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO3200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速：1500r/min

13.机油类型：SAE 10W30（或CD）

### 三:整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.输出指示灯：有

4.过载保护：有

5.控油装置：有

6.机器油耗：200g/kw.h（满载）

7.工作时间：8-12H

8.噪音水平7M处：68-79db

9.机器重量：550/680kg

10.外形尺寸：1450\*865\*1205mm

常用机组一般应考虑能够并联进行，以简化配电主接线，使机组起动、停机轮换运行时，通过并车、转移负荷、切换机组而不致中断供电。机组应安装有机组的测量及控制装置，机组的调速及励磁调节装置应适用鱼并联进行的要求。对重要负荷供电的备用发电机组，宜选用自动化发电机组当外电源故障断电后，能够迅速自动起动，恢复对重要负荷的供电。机运行时机房噪声很大，自动化机组便于改造为隔室操作、自动监控的发电机组。当发电机组正常进行时，操作人员不必进入机房，在控制室便可对发电机组进行监控。