

边坡被动网 被动防护网型号

产品名称	边坡被动网 被动防护网型号
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓· 型号:rxi-050 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

边坡被动网+++2型号齐全+++ 被动防护网的价格是根据它的型号而定的，网孔大，价格便宜，网孔小，价格就相对贵一些，建泰丝网生产各种型号的菱形被动防护网和环形被动防护网，联系人辛经理期待您的来电咨询！

被动柔性防护网在进行装置的时候我们需要留意以下几点：一、支撑绳之间的距离一般情况下都是4.5米，而钢丝绳网的一般都是长度为四米的正方形，在装置时需要将钢丝绳网跟支撑绳留出来必定的距离以便缝合。二、纵向支撑绳和横向支撑绳之间需要用锚杆进行固定。三、阻隔栅大多都是装置在山体跟钢丝绳网的中间，这样关于固定小落石规模是比较有用的。自动防护网首要零部件自动边坡防护网需要的零部件有许多，可是短少哪一个都是不可的，这儿就对首要零部件做一个介绍。一、锚杆。锚杆的首要效果是对边坡防护网进行固定，如果没有它，那么整个工程是没有任何含义的。二、被动柔性防护网支撑绳。它是用来固定在锚杆上的，首要效果是固定好之后就可以在上边挂上钢丝绳网。三、缝合绳。首要效果是用来缝合钢丝绳网和支撑绳，对整体防护起到一个十分重要的效果。

边坡被动网 被动边坡防护网采用柔性结构设计，各构件间协调响应，局部受力整体承载，高强度的轻型化钢结构系统，便于材料在场内的搬运，开放性网状结构，视觉干扰小，保持了坡面的原有植被生长条件，同时也有利于地下水的排泄，型号专用化，针对于不同的地形环境、地质条件和防护要求的不同，形成不同类型的系列货系统产品，且系统构件实现标准货配置，构件无需在场内二次加工，适应工厂化生产趋势。被动边坡防护网柔性和灵活布置的特征能够极好地适应各种复杂地形地貌，一般无需施工开挖，具有很好的适应性，只需简单的机具，少量的人工、较低的劳动强度，少量的土石方基础工程量，实现系统构件的积木式快速安装，适应山区恶劣的施工条件。

边坡被动网 安平县建泰丝网制品有限公司生产、销售、安装被动边坡防护网，每天能生产55000平米的被动防护网，拥有大量常用被动防护网现货，菱形被动防护网现货有RX-025 10000平米 RX-050和rx-075均有15000平米现货，环形被动防护网的现货有RXI-025、RXI-050、RXI-075、RXI-100均有20000平米的现货供应。