

高速sns边坡防护网 边坡防护网安装

产品名称	高速sns边坡防护网 边坡防护网安装
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:SNS 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

高速sns边坡防护网+++2实力商家+++ 购买主动防护网找建泰丝网，每天生产6500平米主动防护网，单价低至16元/平米，安装费用15-25元/平米，厂家联系人辛经理，期待与您合作！

钢丝绳网是以高强度钢丝绳柔性网(菱形钢丝绳网、环形网、高强度钢丝格栅)作为主要构成部分.并辅以锚杆、支撑绳等配件构成整个系统。以覆盖、紧固坡面的方式来防治坡面岩石崩塌、滚落、爆破飞石等危害。在使用钢丝绳网之前需要检测哪些方面 1、商业检测报告
质检部门、销售方要求需要提供钢丝绳的质量检测报告。入驻网上商城需要的资质检测报告。
2、防范事故 通过钢丝绳的使用的多项数据进行收集，融合分析，通过分析，科学的判定钢丝绳的使用情况。根据分析出的钢丝绳的损伤状况，对症提供相应的维护方案，保证钢丝绳运行过程中摩擦副之间的正常关系，真正的实现科学用绳。 3、研发和借鉴 通过对国外产品检测，用前沿的科技指导国内的钢丝绳检测发展，借鉴钢丝绳行业的经验，研发新型钢丝绳加工工艺。

高速sns边坡防护网那么被动防护网在安装过程中需要注意哪些事项呢？

1、判别岩石风化程度，检查是否会侵蚀地表。

1、清洗后的岩石(组成:固态矿藏或矿藏的混合物)需求进行处理，不要堆积在马路上，在拾掇的时候一定要留心邻近是否有其他非工作人员与车辆。

万宁RXI-150被动防护网低价促销 4、假如是土质的边坡，应该检查下边的岩石层以及倾斜度。

若发现钢丝绳网受撞击后，三个网孔之间有两处断裂，这时分边坡防护网的防护作用就会削弱，可以选用相同类型的钢丝绳进行必要的连接，进行穿插修补。

2、是否为风险岩石(组成:固态矿藏或矿藏的混合物)咱们需求细心的判别，当判别某块岩石为风险岩石，也要留心这块岩石是否与其他岩石有触摸，假定这块岩石影响到其他岩石时，尽量不要清洗。。

3、拦锚锚杆：应选用双股直径16mm钢丝绳锚杆，其长度一般依据体系高度按下表选定，或按该表中锚杆抗拔力要求依据地层条件核算断定。

高速sns边坡防护网安平县建泰丝网制品有限公司是生产主动边坡防护网的公司，拥有大量现货供应，其中gps1型主动边坡防护网日均生产量20000平方米，gps2型主动边坡防护网25000平方米，欢迎您的采购。